

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:

**Miele**

PW6321 EL ZER 3N 380-415/50-60 MF

EAN: 4002516435853 Artikel-Nr.: 51632109ZERMat-Nr.: 11779650

**Preis:**



## Ausstattung

### Bauform und Ausführung

Bauform: Frontlader • Linie: Professional • Front: Edelstahl • Blendenfarbe: Edelstahl • Füllverhältnis: 1:10 • Beladungsmenge in kg: 32.0 kg • Trommelvolumen in l: 320 l • Türöffnung [Ø] in mm: 430 mm • Türöffnungswinkel in Grad: 180 ° • Türanschlag: rechts • Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter • Schontrummel

### Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie • Geeignet für das Facility Management • Geeignet für die Textilreinigung • Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube • Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste • Geeignet für Gestüte und Reitställe • Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten • Geeignet für das Krankenhaus • Geeignet für den Sportverein • Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness

### Leistungsdaten

Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg: 9.00 Liter/Kilo • Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg: 0.250 kWh/kg • Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg: 8.80 Liter/Kilo • Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg: 0.100 kWh/kg • Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l: 288.0 l • Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh: 8.00 kWh • Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.: 61 min • Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l: 281.6 l • Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh: 3.20 kWh • Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.: 49 min • Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l: 281.6 l • Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh: 6.20 kWh • Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.: 47 min • Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l: 284.8 l • Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh: 1.60 kWh • Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min.: 37 min • Restfeuchte bei Kaltspülen in %: 50 % • Restfeuchte bei Warmspülen in %: 47 % • Schleuderdrehzahl in U/Min.: 1000 • g-Faktor: 447 • Getestete Betriebsstunden: 30000 std

### Steuerung

Steuerungstyp: Profitronic M • Programmierbarkeit: Frei programmierbar • Max. Startzeitvorwahl in h: Frei wählbar • Restzeitanzeige • Programmablaufanzeige • Einstellbare Displaysprachen

### Dosierung

Einspülkasten: 3 Fächer • Flüssigdosiermodul • Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]: 12 • Leerstandsensierung

### Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Elektro • Elektroanschluss: 3N AC 380-415V 50-60HZ • Heizleistung in kW: 30.000 Kilowatt • Gesamtanschluss in kW: 31.000 Kilowatt • Absicherung in A: 63 A

### Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl]: 2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung • Warmwasser [Anzahl]: 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung • Ablaufventil: DN 70

**Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG**

**Elektrogroßhandel**

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:



---

### **Maße und Gewicht**

Außenmaß, Nettohöhe in mm: 1643 mm• Außenmaß, Nettobreite in mm: 1089 mm• Außenmaß, Nettotiefe in mm: 1280 mm• Außenmaß, Bruttohöhe in mm: 1710 mm• Außenmaß, Bruttobreite in mm: 1336 mm• Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 1530 mm• Nettogewicht in kg: 648.0 kg• Bruttogewicht in kg: 699 kg• Maximale Bodenbelastung in N: 9206

---

### **Emissionswerte**

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz: 73 dB(A) re 20 µPa• Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h: 6.10

---

### **Ausstattung**

Patentierter Vorentwässerung• Tuchaufbereitung• Unwuchtüberwachung• Temperaturüberwachung• Spezialheizkörper• Mengenautomatik+• Volumenstromzähler (Option)• Kommunikationsschacht• Not-Halt-Schalter• Geräteunabhängiges Zubehör

---

### **Effizienz und Nachhaltigkeit**

Recyclingquote in %: 96 %

---

### **Anschlussmöglichkeiten**

Kassiersystem (Option)• Optische Schnittstelle für Servicezugang• Schnittstellenmodul RS 232 (Option)• Spitzenlastabschaltung/ Energiemanagement (Option)• Betriebsdatenerfassung• Wasserrückgewinnung (Option)

---

### **Kapazitäten**

Atemschutzmasken [Anzahl]: 26• Einsatzanzüge [Anzahl]: 6• Einsatzüberjacken [Anzahl]: 9• Chemikalienschutzanzüge [Anzahl]: 5• Synthetikbetten [Anzahl]: 4• Synthetikkissen [Anzahl]: 8• Federbetten [Anzahl]: 4• Federkissen [Anzahl]: 8• Wischtücher, 22 g [Anzahl]: 727• Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]: 168• Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]: 145• Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]: 267• Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]: 188• Pferde Sommerdecken [Anzahl]: 5

---

### **Normen, Prüf- und Kennzeichen**

CE• VDE-EMC• VDE• Spritzwasserschutz IP X4• WEEE• RCM• EAC• Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG

---