



Tavor 5-O

Zweiwege-Aktivlautsprecher für
Wandaufbau, 13,3 cm

| Speakers



Tavor 5-O ist ein Zweiwege Aktiv-Lautsprechersystem mit 13,3 cm Tieftönern für Wandaufbau im Innenbereich. Das aktive Gehäuse hat einen eingebauten Verstärker mit Stereo-Eingang für Linepegel-Audio, der das Audio-Signal an den passiven Lautsprecher gibt

FEATURES

- Aktiv-Lautsprecher - 2x 30 W RMS, 2x 80 W Dauer Stereo-Verstärker mit Lautstärkeregelung
- Audio-Regler - Lautstärke, Höhen und Tiefen
- Magnetische Abschirmung
- Bass-Reflex Verstärkung
- Auto-Abschaltung - Nach Betriebsende, mit LED-Anzeige
- Universal-Netzteil - 90 bis 240 VAC, 50 bis 60 Hz
- Wandaufbau im Innenbereich
- Erhältlich in schwarz und weiß
- Montage - Aktiver Lautsprecher links, passiver Lautsprecher rechts
- Gewicht pro Lautsprecher - Aktivgehäuse ca. 2,7 kg, Passivgehäuse ca. 1,7 kg
- Lieferumfang - 2 Lautsprecher (1 Paar), 1 Paar U-förmige Montageklammern mit 4 Schrauben, 3 m Netzkabel, 4 m Lautsprecherkabel, 2 m Cinch-Kabel, Handbuch



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

BAUART:	Zweiwege Aktiv-Lautsprecher
INTEGRIERTER ENDVERSTÄRKER:	2x 30 W RMS, 2x 80 W Dauer
FREQUENZBEREICH:	45 Hz bis 20 kHz @-10 dB, 100 Hz bis 20 kHz @±3 dB
TIEFTÖNER:	13,3 cm Polypropylen-Kegel mit Gummisicke
HOCHTÖNER:	1,3 cm Mylar-Kalotte
EMPFINDLICHKEIT:	85 dB SPL @1 m, 1 W
MAX. SPL (SCHALLDRUCKPEGEL):	Dauer 105 dB, Spitze 110 dB
STROMVERSORGUNG:	90-240 VAC, 50/60 Hz
ÜBERGANGSFREQUENZ:	8 kHz
RICHTUNGSFAKTOR Q:	5,8 (gemittelt für 1 bis 10 kHz)
RICHTUNGSINDEX DI:	7,6 dB (gemittelt für 1 bis 10 kHz)
EINGANGS- ANSCHLÜSSE:	Line-Pegel unsymmetr. - 3,5 mm Stereo-Buchse, Line-Pegel symmetr. - Schraubklemmen, Line-Pegel unsymmetr. - 2x Cinch-Buchse
AUSGANGS- ANSCHLÜSSE:	Lautsprecher (zum Anschluss des passiven Lautsprechers), 3,5 mm Buchse Line Out für optionalen Sub-Woofer, 3,5 mm Buchse Durchschleifung
DÄMPFUNGSFAKTOR R:	>100 @8 Ω/400 Hz
RAUSCHABSTAND:	>83 dB
THD:	<0,2 %
STEUERUNG:	Lautstärke, Tiefen und Höhen
VERSORGUNGSSPAN- NUNG:	Ein oder Automatisch
STROMVERBRAUCH (STANDBY):	0,7 W
AUFWECKSIGNAL AUS STANDBY:	+8 bis +11 mV
MATERIALIEN:	Grill Aluminium, Klammern Stahl, Gehäuse ABS
GEWICHT PRO LAUTSPRECHER:	Aktiver Lautsprecher: ca. 2,7 kg, passiver Lautsprecher: ca. 2,2 kg
GEWICHT MIT HALTEBÜGEL:	Aktiver Lautsprecher: ca. 3,1 kg, passiver Lautsprecher: ca. 2,6 kg
VERSANDGEWICHT (PAAR):	ca. 6 kg
ABMESSUNGEN incl Befestigungswinkel:	18,3 cm x 17,2 cm x 26,5 cm (BxTxH)
INSTALLATIONSABS- TÄNDE:	Frontblende bis Wand = 22 cm, Rückblende bis Wand = 4,5 cm (jeweils mit Befestigungswinkeln)
ZUBEHÖR:	1 Paar U-förmige Befestigungswinkel mit 4 Knöpfen, 4 m Netzkabel, 4 m

Lautsprecherkabel und ein 2 m Kabel 3,5 mm/2x Cinch

FARBEN:

Weiß oder schwarz



KRAMER

CONFIGURATIONS

TAVOR-5-O(PAIR)/BLACK/US	2x 30 W Aktiv-Lautsprechersystem für Wandaufbau - schwarz
TAVOR-5-O(PAIR)/WHITE/US	2x 30 W Aktiv-Lautsprechersystem für Wandaufbau - weiß
TAVOR-5-O(PAIR)/BLACK	2x30 Watt Powered On-Wall Speaker System - Black with EU power cord
TAVOR-5-O(PAIR)/WHITE	2x30 Watt Powered On-Wall Speaker System - White with EU power cord

