



# KRAMER

## VS-211H2

2x1 Automatik-Umschalter für 4K 60 HDR  
HDMI

| HDMI | HDCP Compliant | 4K/60 UHD (4:2:0)  
| 4K/60 UHD (4:4:4) | HDCP 2.2 Compatible



VS-211H2 ist ein Hochleistungs-Automatikumschalter für 4K HDR, HDCP 2.2 und HDMI 2.0. Er bietet Umschaltoptionen nach Priorität oder letzter Verbindung, er schaltet automatisch entsprechend der gewählten Option mit Erkennung des aktiven Videosignals

### FEATURES

**HDMI Signalumschaltung** - Unterstützt HDR, HDCP 2.2, Deep Color, x.v.Color™, lip sync, unkomprimierte Audio Kanäle, Dolby True-HD, 2K, 4K und 3D entsprechend den HDMI 2.0 Spezifikationen

**Multi-channel Audio Switching** - Up to 32 channels of digital stereo uncompressed signals for supporting studio-grade surround sound

**I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™** - Intelligenter EDID be

**Cost-Effective Maintenance** - Status LED indicators for HDMI ports facilitate easy local troubleshooting

**Easy Installation** - Compact DigiTOOLS® fan-less enclosure fits for convenient under tables or dropped-ceiling mounting, or side-by-side mounting of 3 units in a 1U rack space with the recommended rack adapter



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

---

Eingang	EINGÄNGE: 2x HDMI
Ausgang	AUSGANG: 1x HDMI
Datenports	2 Contact-Closure Switches On a 3-pin terminal block connector for remote device operation
Video	MAX. DATENRATE: 17,82 GBit/s (5,94 GBit/s je Grafikkanal)  MAX. AUFLÖSUNG: 4K @60 Hz (4:4:4)  HDMI Support Deep Color, x.v.Color™, lip sync, HDMI uncompressed audio channels, Dolby TrueHD, DTS-HD, 2K, 4K, and 3D as specified in HDMI 2.0  KONFORMITÄT: HDR10, HDCP 2.2 (ohne HDCP 1.4) und HDMI 2.0
Bedienoberfläche	STEUERUNG: Status-/Prioritäts-DIP-Schalter, Fernbedienung durch Schließkontakte
Verordnung	ZERTIFIZIERUNGEN: EMC EN 55032; IEC 60950-1(ed.2); IEC 60950-1(ed.2)am1; IEC 60950-1(ed.2)am2
Umweltbedingungen	BETRIEBSTEMPERATUR: 0 bis +40 °C  LAGERTEMPERATUR: -40 bis +70 °C  REL. LUFTFEUCHTIGKEIT: 10 bis 90 %, nicht-kondensierend
Energiebedarf	STROMVERSORGUNG: 5 VDC, 400 mA
Zubehör	MITGELIEFERTES ZUBEHÖR: Netzadapter mit 5,2 VDC/4 A
Produktabmessung	12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72" x 2.81" x 0.96" ) W, D, H
Produktgewicht	0.2kg (0.4lbs) approx
Versandabmessung	49.00cm x 18.60cm x 58.80cm (19.29" x 7.32" x 23.15" ) W, D, H
Versandgewicht	0.6kg (1.4lbs) approx



