

WLX Pro Doppelknaufzylinder Leser Beidseitig

Art.-Nr. WLX-PRO-LB



-
- Elektronischer Doppelknaufzylinder mit Mifare-Leser: Auslesegeschützte Funkverbindung zwischen Transponder und Zylinder (Mifare Desfire EV1 im Secure Mode)
 - Zusätzlicher beidseitiger Leser für individuell einstellbare Zutrittsberechtigungen
 - Individuelle Längenanpassung mit Verlängerungsmodulen bis zu 90 mm pro Seite
 - Verschlüsselte AES128bit Datenübertragung zwischen allen Komponenten
 - Protokollierung der Bedienung am Zylinder
 - Hoher Manipulationsschutz mit extra verstärktem Aufbohr- und Ziehschutz
 - Wetterbeständig durch IP 67
 - Verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten dank mehrfacher Farb- und Knaufauswahl
 - Status der Zylinderbatterie kann jederzeit über Web oder App kontrolliert werden
 - Scharf-/Unscharfschaltung von angebundenen Alarmanlagen
-

Digitaler Schließzylinder wAppLoxx Pro

Der digitale Schließzylinder von ABUS ermöglicht komfortablen Zutritt zu Ihrem Gebäude. Er ist zudem onlinefähig und auch per App bedienbar. In der Variante mit beidseitigem Leser eignet er sich besonders für den Einsatz an Durchgangstüren oder Türen, bei denen auch von der Innenseite eine Zutrittsberechtigung erforderlich ist. Er steht neben der Standardvariante auch in den Varianten Halbzylinder, als Padlock (Hangschloss), Panikvariante und als Sonderausführung für Beschläge mit Kernziehschutz zur Verfügung. Der wAppLoxx Pro Zylinder passt sich farblich mit seinen weißen, grauen oder schwarzen Kappen jeder Tür und Oberfläche an. Verlängerungsmodule ermöglichen zudem eine individuelle Längenanpassung auf bis zu 90 mm pro Seite. Ein hoher Manipulationsschutz mit extra verstärktem Aufbohr- und Ziehschutz

ABUS Security-Center



Security Tech Germany

WLX Pro Doppelknaufzylinder Leser Beidseitig

Art.-Nr. WLX-PRO-LB

und auslesegeschützte Funkverbindung unterstreichen die Sicherheit des wAppLoxx Pro Zylinders. Besonders robust macht ihn die wetterbeständige Verarbeitung mit der Schutzklasse IP67.

WLX Pro Doppelknaufzylinder Leser Beidseitig

Art.-Nr. WLX-PRO-LB

Abmessungen	Außenknauf: L = 48 mm, Ø = 38 mm, Innenknauf: L = 27 mm, Ø = 33 mm	Lieferumfang 04 Beschreibung	Stulpschraube
Alarmanbindung	Ja	Lieferumfang 04 Menge	1
Anzahl Zyklen/Batterie	45.000	Längenanpassung	modular in 5 mm Schritten
Artikel-Kurzbezeichnung	WLX-PRO-LB	Material	Knauf: Edelstahl Leser: Kunststoff
Aufbohrschutz	Standard, Security	Max. Anzahl Schließmedien	500 Berechtigungen, 10 Fallback Transponder
Batterie - Typ	VARTA CR2 / CR17355 3V Lithium Batterie	Produktgruppe	Zylinder
Bauform	Doppelknaufzylinder	Programmierung	Programmierung/Systemverwaltung über WLX Pro Control
Einsatzbereiche	Eingangsbereich	Protokoll- und Zeitfunktion	Ja
Elektronik	Access, Intrusion	Schließmedien	ABUS Mifare Desfire EV1
Farbe	Farbvarianten Leser: schwarz, grau (RAL 7016)	Sprache Anleitung	DE, ES, FR, NL, EN
Lesedistanz	< 1 cm	Sprache OSD	DE, ES, FR, NL, EN
Lesertyp	Mifare-Leser außen	Sprache Verpackung	DE, ES, FR, NL, EN
Lieferumfang 01 Beschreibung	WLX-PRO-LB	Umweltbedingungen	Temperatur min./ max.: -25/+65, max. Luftfeuchtigkeit: 80%
Lieferumfang 01 Menge	1	Zusatzfunktionen	Öffnungszeit einstellbar zwischen 6 oder 12 Sek., Remote-Zugriff
Lieferumfang 02 Beschreibung	Quick Guide	Öffnungszeit einstellbar	Ja
Lieferumfang 02 Menge	1		
Lieferumfang 03 Beschreibung	VARTA CR2 / CR17355 3V Lithium Batterie		
Lieferumfang 03 Menge	1		