


## AOL WL 200 OP 1700 850 MD WH

**Artikelnummer** EL10750106  
**GTIN** 4015120750106



### Produktbeschreibung

- Automatikleuchte mit integriertem Bewegungsmelder
- Designleuchte aus Aluminiumdruckguss und Kunststoff
- Bemessungsleistung P: 17 W, Lichtfarbe ca. 5000 K weiß
- 140° Erfassungsbereich, Reichweite bis zu 10 m bei einer Montagehöhe von 1,8 m

### Bietet besondere Produktfunktionen wie:

- Integrierter Bewegungsmelder

### Technische Daten

ALLGEMEIN	
Geräteklasse	Wandleuchte
Fernbedienbar	–
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
EPREL_Adresse_Technische_Doku	ESYLUX An der Strusbek 40, 22926 Ahrensburg
Bevollmächtigte Person EPREL	Dr. Marc-Oliver von Maydell - Head of Engineering
Garantie	3 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Aufbau
Montageort	Wand
Anschlussart	Schraubklemme
Anschließer Leiterquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Kontakte	4
GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 205 mm x Breite 184 mm x Höhe/Tiefe 143 mm
Gewicht	799 g
Werkstoff	Aluminium und UV-stabiler Kunststoff
Schutzart	IP55
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+50 °C
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9016
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	650 °C
ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	II

Nennspannung	230 – 230 V ~ / 50 – 50 Hz
Einschaltstrom	100 A / 200 µs
Ableitstrom	0,017 mA
Standby-Verbrauch	0,5 W

LICHT	
Diffusor	opal
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	90 °
Flickerfaktor	<10 %
Bemessungsleistung P	17 W
Lichtstrom	1650 lm
Lichtausbeute	97 lm/W
Farbtemperatur	5000 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Farbtoleranz	2 SDCM
Lebensdauer L70B10 bei 25 °C	80000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	100000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	50000 h
Lebensdauer L80B50 bei 25 °C	65000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	25000 h
Lebensdauer L90B50 bei 25 °C	30000 h


SENSORIK	
Erfassungswinkel	140°
Erfassungsbereich quer	10 m
Erfassungsbereich	122 m <sup>2</sup>
Empf. Montagehöhe	1,8 m
Helligkeitswert	5 - 1000 lx

## AOL WL 200 OP 1700 850 MD WH

**Artikelnummer**      **GTIN**  
 EL10750106          4015120750106

Nachlaufzeit	5 s...10 min (in Stufen einstellbar)	Kanal	C1 Beleuchtung
Tastereingang	✓		

Maßzeichnung	Erfassungsbereiche	Erfassungsreichweite	
		■ Quer (A)	10 m



- Ausführliche Produktbeschreibung**
- Automatikleuchte mit integriertem Bewegungsmelder und 140° Erfassungsbereich
  - Designleuchte aus Aluminiumdruckguss
  - Bemessungsleistung P: 17 W, Lichtfarbe 5000 K weiß
  - Einhand-Stecksockelmontage
  - Verdeckter Anschlusssockel mit großem Verdrahtungsraum
  - Membran-Leitungseinführung für eine einfache und schnelle Montage
  - Beiliegende Steckklemme zum Durchverdrahten des Schutzleiters
  - Ausblenden einzelner Erfassungsbereiche durch beiliegende Abdeckclips