

SDE 10



Kurzinformation

Einschubschalldämpfer inkl. aller Stopfen, Länge: 50 mm, DN 100

Einsatzbeispiele

Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Büro, Gewerberaum, Wartezimmer

Artikelnummer

0044.0214

Technische Daten

Einbauort	Rohr
Material	PU-Schaumstoff
Gewicht	0,058 kg
Gewicht mit Verpackung	0,1 kg
Nennweite	100 mm
Geeignet für Nennweite	100
Außendurchmesser	102 mm
Breite	100 mm
Höhe	100 mm
Tiefe	50 mm
Breite mit Verpackung	100 mm
Höhe mit Verpackung	100 mm
Tiefe mit Verpackung	50 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	6,5 dB / 3 dB / 1,5 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	7 dB / 3,5 dB / 2,5 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	4 dB / 2,5 dB / 1,5 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	9,5 dB / 5,5 dB / 3,5 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	13 dB / 8,5 dB / 6 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	16 dB / 8,5 dB / 6,5 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	18 dB / 15 dB / 12 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	22 dB / 19 dB / 17 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	Angaben bei 1, 3 und 5 Öffnungen
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799442141

SDE 10

Kennlinie

