

SDE 12



Kurzinformation

Einschubschalldämpfer inkl. aller Stopfen, Länge: 50 mm, DN 125

Einsatzbeispiele

Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Büro, Gewerberaum, Wartezimmer

Artikelnummer

0044.0215

Technische Daten

Einbauort	Rohr
Material	PU-Schaumstoff
Gewicht	0,068 kg
Gewicht mit Verpackung	0,1 kg
Nennweite	125 mm
Geeignet für Nennweite	125
Außendurchmesser	127 mm
Breite	120 mm
Höhe	120 mm
Tiefe	50 mm
Breite mit Verpackung	120 mm
Höhe mit Verpackung	120 mm
Tiefe mit Verpackung	50 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	5 dB / 2 dB / 1 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	6 dB / 2 dB / 1,5 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	5 dB / 2,5 dB / 1,5 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	5 dB / 3 dB / 2,5 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	12 dB / 8,5 dB / 6 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	13 dB / 8 dB / 5 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	19 dB / 14 dB / 11 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	21 dB / 19 dB / 18 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	Angaben bei 1, 3 und 5 Öffnungen
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799442158

SDE 12

Kennlinie

