

MF-F75



Kurzinformation

Flexibles PE-HD Rohr, Länge 50 m, Außendurchmesser 75 mm, max. 30 m³/h, Biegeradius ≥ 150 mm

Einsatzbeispiele

Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Industriegebäude, Bürogebäude, Modernisierungen


Artikelnummer 0055.0096

Technische Daten

Luftrichtung	Be- und Entlüftung
Volumenstrom	30 m³/h (empfohlen)
Einbauort	Decke / Fußboden / Wand
Material	Polyethylen (PE)
Kunststoffangaben	PVC-frei
Brandverhalten	Normalentflammbarer Baustoff (Brandverhalten E gemäß DIN EN 13501-1: 2010)
Ringsteifigkeit	≥ 8 kN/m² nach EN ISO 9969
Gewicht	17,5 kg
Gewicht mit Verpackung	18 kg
Nennweite	75 mm
Innendurchmesser	64 mm
Länge	50.000 mm
Länge	50 m
Breite	76 mm
Höhe	76 mm
Tiefe	50.000 mm
Breite mit Verpackung	1.252 mm
Höhe mit Verpackung	352 mm
Tiefe mit Verpackung	1.252 mm
Minimaler Biegeradius	150 mm
Umgebungstemperatur	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Rolle à 50 m
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799550969

MF-F75

Kennlinie



Maßzeichnung [mm]

