

DZQ 20/2 B



Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN200, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lagerraum

Artikelnummer

0083.0116

Technische Daten

Ausführung	Quadratische Wandplatte
Fördervolumen	1.150 m ³ /h
Drehzahl	2.850 1/min
Lauftradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	65 W
I _{Nenn}	0,17 A
I _{Max}	0,24 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	B
Netzzuleitung	7 x 1,5 mm ²
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	waagrecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Farbe	silber
Gewicht	5,515 kg
Gewicht mit Verpackung	6,465 kg
Nennweite	200 mm
Breite	345 mm
Höhe	345 mm
Tiefe	238 mm
Breite mit Verpackung	410 mm
Höhe mit Verpackung	410 mm
Tiefe mit Verpackung	300 mm

DZQ 20/2 B

Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799831167

Schalleistungspegel im Oktavspektrum


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L _{WA7} , S1 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	59
L _{WA7} , S2 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	68
L _{WA7} , S3 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	71
L _{WA7} , S4 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	73
L _{WA7} , S5 (dB(A))	36	44	53	68	68	68	67	60	74
L _{WA8} , S1 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	60
L _{WA8} , S2 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	70
L _{WA8} , S3 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	75
L _{WA8} , S4 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	76
L _{WA8} , S5 (dB(A))	47	52	57	71	70	71	72	69	78

L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schalleistungspegel in dB

L_{WA8} = Gehäuse- und Freiausblas-Schalleistungspegel in dB

DZQ 20/2 B

Kennlinie



Maßzeichnung [mm]

- ① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
- ② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS

