


DZF 25/4 D



Kurzinformation

Axial-Wandventilator für Unterputz-Installation, DN250, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Umkleidekabine, Meisterbüro, Gaststätte, Garage, Fitnessraum

Artikelnummer 0085.0490

Technische Daten

Ausführung	Wandhülse
Fördervolumen	1.000 m ³ /h
Drehzahl	1.425 1/min
Lauftradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	50 W
Leistungsaufnahme	55 W
I _{Nenn}	0,13 A
I _{Max}	0,14 A
Schutzart	IP 54
Wärmeklasse	B
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm ²
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Unterputz
Einbaulage	waagrecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Farbe	silber
Gewicht	3,945 kg
Gewicht mit Verpackung	4,77 kg
Nennweite	250 mm
Breite	320 mm
Höhe	320 mm
Tiefe	240 mm
Breite mit Verpackung	330 mm
Höhe mit Verpackung	430 mm

DZF 25/4 D


Tiefe mit Verpackung	420 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799854906

Schalleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA7, S5} (dB(A))	29	44	54	61	59	59	53	41	65


L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schalleistungspegel in dB

Kennlinie



DZF 25/4 D

Maßzeichnung [mm]



- ① Schutzgitter, saugseitig
- ② Förderrichtung über den Motor saugend