

AKE



Kurzinformation

Steuerung AKE zur vollautomatischen Kellerentfeuchtung in Verbindung mit verschiedenen Ventilatoren

Einsatzbeispiele

Keller, Garage, Vorratsraum, Abstellraum

Artikelnummer 0157.0129

Technische Daten

Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Ausgang	2 Stück
Netzfrequenz	50 Hz
Maximalbelastung (induktive Last)	1 A
Schutzart	IP 40
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm ²
Spannung am Ausgang	2 x 230 V
Einbauort	Wand
Einbauart	Aufputz
Material	Kunststoff
Kunststoffangaben	Polystyrol, PVC-frei
Farbe	weiß
Gewicht	0,485 kg
Gewicht mit Verpackung	0,62 kg
Breite	120 mm
Höhe	50 mm
Tiefe	94 mm
Breite mit Verpackung	260 mm
Höhe mit Verpackung	62 mm
Tiefe mit Verpackung	145 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	5 °C bis 60 °C
Umgebungstemperatur	5 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	A
GTIN (EAN)	4012799571292