



## CEE Box Steckdosenkombinat. 2xCEE 16+4x Schuko 16A 2xC16/1 1xC16/3 FI 40/0,03/4



### Leistungsmerkmale

Die RED CEE Steckdosenkombination zur festen Wandmontage ist komplett montiert und anschlussfertig verdrahtet. Die CEE BOX ist für das Weiterleiten und Verteilen von elektrischer Energie im Rahmen der Kenndaten gedacht. Die RED CEE BOX wurde zur Verwendung in Umgebungen bis zu einer Schutzart von IP54 konzipiert. Dank der professionellen Verdrahtung mit hochwertigen Schutzschaltgeräten können wir eine erhöhte Sicherheit gewährleisten.

Die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Polycarbonatabdeckung eingebaut. Die Steckdosen sind aus schlagfestem Polyamid 6. Alle außenliegenden Metallteile sowie Deckelschrauben sind nichtrostend. Alle Steckdosenkombinationen sind Made in Germany und stückgeprüft. Das schlagfeste Gehäuse ist aus hochwertigem ABS-Kunststoff.

Technische Daten: Einspeisung Eingang über Anbauverschraubung M32 oben Blindverschraubung M32 unten, Ausgang 2x CEE Dose 16A, 5-pol., 400V, 6H 4x Schuko-Dose 16A, 2-pol.+PE, 230V, Absicherung 1x LS 16A, 3-pol., C-Charakteristik 2x LS 16A, 1-pol., C-Charakteristik, FI-Schutzschalter Typ a, 40A, 4-polig, IFN: 0,03A über alle Abgänge, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff (ABS), Produktmaße (HxBxT) 369x204x130mm, Gewicht 3,95kg, Schutzart IP54, Schutzklasse II, Bemessungsbelastungsfaktor (RDF) 0,8

### DEHA-Nummer

6765677

### Artikelnummer

3320-50-0003

### EAN

4046725400875

### Kennzeichnung

### CEE Box Steckdosenkombinat.2xCEE 16+4x Schuko 16A 2xC16/1 1xC16/3 FI 40/0,03/4

#### Allgemeine Daten

Merkmale	
CEE-Steckdose · 16 A	2x16A5p400V
CEE-Steckdose · 32 A	ohne
CEE-Steckdose · 63 A	ohne
CEE-Steckdose · 125A	ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	4
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13	
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15	
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23	
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25	
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze	
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	3
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Art des Netzanschlusses	M32
Kabellänge	
Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP54
Militärausführung	nein
Farbe	grau
Höhe	220 mm
Breite	330 mm
Tiefe	440 mm

#### Produktabbildungen

#### Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
6765677	CEE BOX 3320-50-0003	3320-50-0003	4046725400875	1 Stück



## CEE Box socket combination 2xCEE 16+4x protective contact 16A 2xC16/1 1xC16/3 FI 40/0,03/4

**Performance features**

RED CEE socket combination for fixed wall mounting is fully assembled, wired and ready to connect. The CEE BOX is made for the transmission and distribution of electrical energy (see general data). RED CEE BOX is designed for usage in environments up to a degree of protection of IP54. Thanks to the professional wiring with high-quality protective switching devices, we can guarantee a high level of security.

The protective switching devices are located under a transparent, impact-resistant polycarbonate cover built-in. The sockets are made of impact-resistant Polyamide 6. All external metal parts, as well as the cover screws are stainless. All socket combinations are made in Germany and individually tested. The impact-resistant housing is made off high-quality ABS plastic.

**Technical data**

Input via attachment screw connection M32 top  
blind screw M32 below  
Output 2x CEE socket 16A, 5-pin, 400V, 6H 4x  
Protective contact socket 16A, 2-pole+PE, 230V,  
Fusing 1x LS 16A, 3-pole,  
C-characteristic 2x LS 16A, 1-pole, C-characteristic,  
FI-protection switch  
Type a, 40A, 4-pole  
IFN: 0,03A over all outlets,  
Housing material: plastic (ABS),  
Product dimensions (HxWxD): 369x204x130mm  
Weight 3,95kg,  
Degree of protection IP54  
Protection class II  
Rated load factor (RDF) 0,8

**DEHA number**

6765677

**Item number**

3320-50-0003

**EAN**

4046725400875

**label**

## CEE Box socket combination 2xCEE 16+4x protective contact 16A 2xC16/1 1xC16/3 FI 40/0,03/4

### General Data

Features	
CEE socket outlet 16 A	2x16A5p400V
CEE socket outlet 32 A	None
CEE socket outlet 63 A	None
CEE socket outlet 125 A	None
Number of socket outlets with protective contact	4
number of socket outlets swiss standard type	
number of socket outlets swiss standard type	
number of socket outlets swiss standard type	
number of socket outlets swiss standard type	
Other fixtures and/or empty locations	
Protection	Over current switch
Earth leakage switch	Earth leakage switch with IFN 30 mA (standard)
Number of miniature circuit breakers	3
Material housing	Plastic
Power supply/connection possibility	2 cables (ring line)
Type of mains connection	M32
Cable length	
Handling	Wall mounting
Degree of protection (IP)	IP54
Military model	no
Colour	Grey
Height	220 mm
Width	330 mm
Depth	440 mm

### Product pictures

### Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
6765677	CEE BOX 3320-50-0003	3320-50-0003	4046725400875	1 Piece