

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to panel piercing mating life

Components

centre contact
serrated lock washer
other metal parts
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
frequency
voltage proof
insulation resistance
contact resistance
centre contact
outer contact

Environmental

operation temp.
panel sealing (one-sided)
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach Montagebohrung Steckzyklen

Bauteile

Innenkontakt
Fächerscheibe
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Prüfspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung

Betriebstemperatur
Einbaudichtigkeit (einseitig)
RoHS konform

IEC 60169-17
Z004
>500

Materials / Material

CuNi1Pb1P (C97)
CuSn6
CuZn39Pb3
PTFE
NBR 70


Finish / Oberfläche

NiP Au
Cu2Ni5
Cu2Ni5

50 Ω
0-4 GHz
1,5 kV_{eff} / 50 Hz
≥ 5 MΩ

≤ 20 mΩ
≤ 5 mΩ

-40°C / +85°C
IP67 (IEC 60259) ^a
2011/65/EU



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
					14.01.2019	BJ	
				gepr./ appr.	21.01.2019	JA	ca./approx. 21,8
Maßstab/ scale				Benennung/ title			
2:1 (1:1)				TNC Bulkhead Adaptor TNC-Verbindungsstück			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./ doc. type		Zeichnungsnr./ drawing no.	
				K		J01014B2233	
Ersatz für/ replaces							
a				30341			
07.03.2019				BJ			
				Maße/ dimensions: mm			
				Original : DIN A4			
				Blatt/ sheet 1 von/ of 1			

