

<b>Verpackung</b>	<b>Packing</b>
1 Set = 12 Stück mit angegebenen Aderfarben in PE-Beutel mit beigelegtem Prüfefikett B05015A0099 verpackt	1 Set = 12 pieces with specified colours of fibres packed in a PE bag with enclosed Test Report label B05015A0099



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm²]	Volumen/ volume [mm³]	Werkstoff/ material
			gez./ drawn	30.01.2019	KR				
			gepr./ appr.	30.01.2019	LT	ca./approx.	ca./approx.	ca./approx.	Oberfläche/ finish
			Maßstab/ scale	Benennung/ title			<b>Telegärtner</b> GERÄTEBAU GMBH		
			1:1	LC Fibre Pigtail Set L=2.0m MM G50/125 OM4 (1 Set = 12 colours)					
untolerierte Maße nach/ dimensions without tolerances according to DIN ISO 2768-m		untolerierte Form- und Lagertoleranzen / geometrical tolerances without tolerances		Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.				
		DIN ISO TOL Tol. A + Tol. B (Tol. A + Tol. B)/2 Tol. A + Tol. B		D	L00879A0026				
				Ersatz für/ replaces					
							Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 infor : Blatt/ sheet 1 von/ of 2		

## Technische Daten / Technical Data

Mechanische Eigenschaften		<i>Mechanical Characteristics</i>	
Stecker-Bauform:	LC (nach IEC 61754-20) / DIN EN 50377-7-2	Connector Type:	
Faser:	G50/125 OM4 BI	Fibre:	
Aderaufbau:		Fibre structure:	
Primärcoating	Acrylat, $\varnothing 250 \pm 15 \mu\text{m}$ / Acrylate, $\varnothing 250 \pm 15 \mu\text{m}$	Primary coating	
Sekundärcoating	$\varnothing 0.9 \pm 0,1 \text{ mm}$	Secondary coating	
Farbe	Farbcode nach IEC 60304 / Colour code acc. to IEC 60304	Colour	
Abstriplänge	1m		
Werkstoffe:		Material:	
Ferrule	Zirkonia-Keramik / Zirconia ceramic	Ferrule	
Ferrulenaufnahme	rostfreier Stahl / stainless steel	Ferrule flange	
Druckfeder	rostfreier Stahl / stainless steel	Spring	
Gehäuse	Kunststoff (UL94-V0) erikaviolett / Plastic (UL94-V0) heather violet	Housing	
Knickschutzfülle	TPE UL-rated	Cable boot	
Staubschutzkappe	PP UL-rated	Dust caps	
Thermische und klimatische Eigenschaften		<i>Climatic Characteristics</i>	
Betriebstemperatur	- 5° ... 55°C	Operating temperature	
Lagertemperatur	-30° ... 70°C	Storage temperature	
Optische Eigenschaften		<i>Optical Characteristics</i>	
Einfügedämpfung	$\leq / = 0,40 \text{ dB}$	Insertion Loss	
Rückflussdämpfung	$> / = 30 \text{ dB}$	Return Loss	
mechanische Lebensdauer	$\geq 1000$	Mating durability	

1) Messung nach IEC 61300-3-4 / 1) measurement acc. to IEC 61300-3-4  
 2) Messung nach IEC 61300-3-6 / 2) measurement acc. to IEC 61300-3-6

@ 1310nm/ 1550nm/ 1625nm

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm <sup>2</sup> ]	Volumen/ volume [mm <sup>3</sup> ]	Werkstoff/ material
			gez./ drawn	30.01.2019	KR				
			gepr./ appr.	30.01.2019	LT	ca./approx.	ca./approx.	ca./approx.	Oberfläche/ finish
				Maßstab/ scale	Benennung/ title				
				1:1	<b>LC Fibre Pigtail Set L=2.0m                  MM G50/125 OM4                  (1 Set = 12 colours)</b>				
								 <b>Telegärtner</b> GERÄTEBAU GMBH	
untolerierte Maße nach/ dimensions without tolerances according to DIN ISO 2768-m		untolerierte Form- und Lagertoleranzen / geometrical tolerances without tolerances		Unterl./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.				
				D	L00879A0026				
				Ersatz für/ replaces					
						 Maße/ dimensions: mm			
						Original : DIN A4 infor :			
						Blatt/ sheet 2 von/ of 2			