



ANWENDUNGEN

- Firmen- und Wohngebäude
- Geschäftsräume
- Freizeitparks
- Beschallungsanlagen in Clubs, Bars usw.
- Gesundheitszentren und Sportstätten
- Besprechungs- und Konferenzräume
- 5.1 und 7.1 Surround-Systeme
- Auditorien und Museen

Der IC3 / IC6 / IC8 / ICSB10 Zweiwege-Lautsprecher ist die perfekte Wahl für 70/100V- und niederohmige Beschallungsanwendungen. Dank des Gehäuses vom Typ unendliche Schallwand und einem Hochleistungs-Hochtonwandler liefern die Lautsprecher der IC-Reihe eine ausgezeichnete Klangqualität.

Der IW103 ist ein 3"-Lautsprecher zum Decken-/Wandebau in rechteckigem, diskreten Design mit hochohmiger Transformatoreinheit mit 15W und 30W Leistungs-Wahlschalter an 100V Linie.

ZUBEHÖR



- PKIC-Reihe



IC3




IC6



IC8



IC SB10



IW103



IW103

WESENTLICHE MERKMALE

IC-Reihe:

- Zweiwege-Lautsprecher in ABS
- Integrierter Audio-Transformator für 70/100V-Anwendungen
- Woofer aus hitze- und feuchtigkeitsbeständigem Polypropylen
- Vorderes Schutzgitter kann zum Lackieren entfernt werden
- Vorderes Schutzgitter aus nichtrostendem Aluminium
- Eingangs-Klemmanschlüsse und Leistungs-Wahlschalter für niederohmigen / hochohmigen Betrieb (IC3: Anschlussleiste)
- Lieferung mit Zuschnitt- und Lackierschablonen
- Aufnahmesystem mit 3 Drehriegeln
- IC3 / IC6 lieferbar in schwarz und weiß
- EASE-Win-File verfügbar

IW103:

- Rechteckiger Lautsprecher zum Decken-/Wandebau
- 3"-Woofer
- 15W/30W @ 100V Wahlschalter
- Federbelastete Eingangsklemmen
- Weiß lackiert
- EASE-Win-File verfügbar

| | IW103 | IC3 | IC6 | IC8 | ICSB10 |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| RMS power / Program power | - | 10W / 20W | 40W / 80W | 60W / 120W | 100W / 200W |
| Woofer / tweeter | 3" / - | 3" / - | 6" / 1" | 8" / 1" | 10" / - |
| Power selector @ 100V | 15/30 W | 1,5/3/6 W | 2,5/5/7,5/15 W | 5/7,5/15/30 W | 7,5/15/30/60 W |
| SPL 1W/1m | 83 dB | TBC | 88 dB | 89 dB | 90 dB |
| Dimensions / Weight | HxWxD: 165x110x80mm / 900 g. | ø (internal)x ø (external) xD: 82x100x95 / 520 g. | ø (internal)x ø (external) xD: 178x204x73mm / 1,5 kg. | ø (internal)x ø (external) xD: 220x245x91mm / 2,3 kg. | ø (internal)x ø (external) xD: 305x335x126mm / 3,4 kg. |