



OEQ 40/T

Optischer Empfänger (Quattro) mit terrestrischem Ausgang

Bestell-Nr.: 205500019



Technische Daten:

Typ:	OEQ 40/T
Bestell-Nr.:	205500019
Optischer Eingang:	SC/APC
Eingangswellenbereich:	1100 – 1650 nm
Optischer Eingangspegel:	-15 ... -5 dBm
HF-Ausgänge:	4 x Sat (VL VH HL HH) 1 x terrestrisch
Anschlussstyp:	F-Buchse
Ausgangspegel (alle Signale):	80 dBµV
Frequenzbereich SAT-ZF:	950 – 2150 MHz
Frequenzbereich terrestrisch:	87,5 – 240 (FM und VHF) MHz 470 – 694 (UHF) MHz
Leistungsaufnahme:	max.4,6 W
Versorgungsspannung:	10 – 20 V
LED-Information:	Betriebsanzeige mit Pegelindikator
Betriebstemperatur:	-20 bis +50 °C
Abmessungen (B x H x T):	147 x 89 x 26 mm
Verpackungseinheit/Gewicht:	1 (20)/0,4 St./kg

Downloads

- [OEQ 40 | OEQ 40/T | OEQ 44 - Bedienungsanleitung \(Version: t_oeq_44_0823_de - Größe: 2,02 MB\)](#)



Produkt Galerie / Product Gallery:

