



OEW 20/T

Optischer Empfänger Wideband mit terrestrischem Ausgang

Bestell-Nr.: 205500017



Technische Daten:

Typ:	OEW 20/T
Bestell-Nr.:	205500017
Optischer Eingang:	FC/APC
Eingangswellenbereich:	1100 – 1650 nm
Optischer Eingangspegel:	-15 ... -5 dBm
HF-Ausgänge:	2 x Sat-Wideband (V H) 1 x terrestrisch
Anschlusstyp:	F-Buchse
Ausgangspegel (alle Signale):	75 dB μ V
Frequenzbereich SAT-Wideband:	300 – 2350 MHz
Frequenzbereich terrestrisch:	87,5 – 240 MHz (FM und VHF) 470 – 694 MHz (UHF)
Leistungsaufnahme:	max.2,0 W

Status 04/2024

Versorgungsspannung:	10 – 20 V
LED-Information:	Betriebsanzeige mit Pegelindikator
Betriebstemperatur:	-20 bis +50 °C
Abmessungen (B x H x T):	60 x 93 x 23 mm
Verpackungseinheit/Gewicht:	1/0,2 St./kg

Downloads

- [OEW 20 | OEW 20/T - Bedienungsanleitung \(Version: t_0723_de - Größe: 635,88 kB\)](#)



Produkt Galerie / Product Gallery:

