



Blau (/52) - PL-L, PL-S

PL-L 18W/52/4P 1CT/25

Da das Licht fast vollständig im Bereich von 400 bis 500 nm emittiert wird und seinen Spitzenwert bei 450 nm erreicht, haben die Philips PL-L/PL-S color 52 Lampen keine Strahlung aus dem kurzwelligigen UVB Wellenbereich. Sie sind daher für den Einsatz in Systemen für Anwendungen wie Landwirtschaft und Neugeborenenengelbsucht-Phototherapie geeignet. By emitting a full spectrum of a high color temperature, the PL-L /953 lamps are ideal for treating SAD.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | |
|--------------------------|---------|
| Sockel | 2G11 |
| Lichttechnische Daten | |
| Farbcode | 52 |
| Lichtstrom | 330 lm |
| Farbkoordinate X (Nom) | 155 |
| Farbkoordinate Y (nom.) | 75 |
| Betrieb und Elektrik | |
| Systemleistung | 17,5 W |
| Lampenstrom (Nom) | 0,375 A |


| Spannung (Nom) | 57 V |
|--------------------------------|-----------------------|
| Mechanik und Gehäuse | |
| Kolbenform | 2xT16 |
| Genehmigung und Anwendung | |
| Quecksilbergehalt (Nom) | 4,4 mg |
| Produktdaten | |
| Bestell-Produktname | PL-L 18W/52/4P 1CT/25 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | PL-L 18W/52/4P 1CT/25 |
| Gesamt-Produktcode | 872790080517800 |
| Bestellcode | 80517800 |

Blau (/52) - PL-L, PL-S

| | |
|---------------------------|---------------|
| Material-Nr. (12NC) | 927904105206 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 60,900 g |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8727900805178 |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 25 |
| EAN Umverpackung | 8727900805185 |

Abmessungsskizzen



| Product | D1 (max) | D (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
|-----------------------|----------|---------|----------|---------|----------|
| PL-L 18W/52/4P 1CT/25 | 18 mm | 39 mm | 188,2 mm | 214 mm | 220,6 mm |

