

gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012



Artikel-Nr.: LM85197

**Deckenleuchte RGB/W (inkl. Fernbedienung)
(LIGHTME) LED Deckenleuchte RGB/W 15W/827**

EAN-Code: 4020856851973

Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?.....	Ja (integriert)
Leuchtmittel austauschbar.....	Nein
Bemessungslebensdauer	25.000 Std.
Drehbar.....	Nein
Schwenkbar.....	Nein
Anschlussart.....	L/N/PE
Material.....	Kunststoff
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40° C

Produktabmessungen

Höhe.....	100 mm
Durchmesser	335 mm
Gewicht	495 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	220-240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme.....	15,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme.....	15,0 W
Gewichteter Energieverbrauch.....	15 kWh/1.000 h
Elektrischer Leistungsfaktor.....	$\lambda > 0,5$
Dimmbar?	Nur mit Fernbedienung
Zündzeit	< 0,5 s
Anlaufzeit ¹	sofort voller Lichtstrom
Äquivalenz-Leistung ²	N/A

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	830 (Weiß-Modus)
Lichtfarbe	Warmweiß oder RGB
Farbtemperatur	3000K (Weiß-Modus)
Farbwiedergabe	Ra 80
System Lumen.....	1000 lm
Chip Lumen	1400 lm
Lampenlichtstromerhalt ³	70 %
Farbkonsistenz SDMC	≤ 6

¹ bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom

² eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs

³ am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012


Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

– <http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html>

Lichtsteuerung auf Knopfdruck!

Varilux® LED Lampen und Leuchten bieten für jeden Anlass optimales Licht. RGB/W bedeutet, dass das warmweiße Licht (W) der Lampen und Leuchten durch separate weiße LEDs erzeugt wird. Das gewährleistet eine hohe Lichtqualität für die Wohnraumbeleuchtung. Die rot, grün und blau leuchtenden LEDs (RGB) sind ausschließlich für die Farbeffekte zuständig.




Eine **Vielfalt von Funktionen** kann mit der Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten) bedient werden:

- Warmweiße Lichtfarbe für die Allgemeinbeleuchtung
- Dimmen (stufenweise)
- Wahl zwischen 15 verschiedenen Farben
- Diverse Szenarien abspielbar (blinkender, gleitender oder manueller Farbwechsel)

Abmessungsskizze


LED LM85197



H: 100 mm

D: 335 mm

Farbspektrum (Weiß-Modus)



Schutzart

IP20

Schutzklasse

Klasse II

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.