

Außenleuchte ohne Sensor

# L 835 C

ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth  
EAN 4007841 079260  
Art.-Nr. 079260



LED

3000 K



IP44



2 - 2000 Lux



5 Sek - 60 Min



Softlichtstart



Manuelle  
Übersteuerung 4  
Std



Lichtquelle nicht  
austauschbar



Betriebsgerät nicht  
austauschbar



Energie sparen

30 Jahre (Ø 4,5 Std /  
Tag)

3000K warmweiß

## Funktionsbeschreibung

Moderne Lichtwürfel. Die kubische LED-Außenleuchte L 835 C ohne Sensor besticht durch edlen Look und setzt jede Hauswand mit warmweißem LED-Licht (3000 K) und 616 lm perfekt in Szene. Ideal für Terrassen, Hauseingänge und Fassaden. Per App können mehrere Leuchten über Bluetooth zu Leuchtengruppen vernetzt werden. Ist eine Sensorleuchte dabei, starten alle Lichter automatisch, sobald Bewegung erkannt wird. In Verbindung mit einer SC-Variante der Cube-Serie kann der Funktionsumfang der Außenleuchte um Dauerlicht, Dämmerungsfunktion und Zeiteinstellung erweitert werden. Farbe: Anthrazit.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	110 x 110 x 110 mm
Abmessungen (Ø x H)	132 x 110 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Connect Bluetooth Mesh, Smartphone, Tablet
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
VPE1, EAN	4007841079260
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Montageort	Wand

Leistung	9,1 W
Dämmerungsschalter	Nein
Lichtstrom Gesamtprodukt	616 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	616 lm
Gesamtprodukt Effizienz	68 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Socket	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Nein

<https://www.steinell.de>

Technische Änderungen vorbehalten

04.2024

Seite 1 von 2

# L 835 C


ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth  
 EAN 4007841 079260  
 Art.-Nr. 079260

## Technische Daten


Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh Connect
Farbwiedergabeindex CRI	= 82

## Maßzeichnung



## Lichtverteilungskurve



Leistung	9,1 W
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
gemessener Lichtstrom (360°)	616 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	80-89
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control