

L 40 SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
 EAN 4007841 085247
 Art.-Nr. 085247



LED			3000 K						
30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)	Infrarot-Sensor 180°	Max. 10 m	3000K warmweiß	2 - 2000 Lux (via App)	10 Sek - 60 Min (via App)	10 - 100% Hauptlicht	Betriebsgerät nicht austauschbar	Lichtquelle nicht austauschbar	0 - 100% Grundlicht

Funktionsbeschreibung

Qualität im Quadrat. LED-Sensor-Wandleuchte L 40 SC mit hochwertigem, quadratischem Alu-Gehäuse. Mit neuer Infrarotsensor-Generation und langlebigem STEINEL LED-System mit warmweißen 3000 K. Mit Softlichtstart, Grundlicht, Hauptlicht und Gruppenfunktion. Bequeme Einstellung sowie Vernetzung beliebig vieler Bluetooth-Mesh-Leuchten per App und Bluetooth Mesh Standard. Max. Erfassung: 180°, durch innovative, steckbare Abdeck-Clips individuell anpassbar. Plastikfrei verpackt.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	105 x 201 x 261 mm	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckclips
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Lichtstrom Gesamtprodukt	1057 lm
Herstellergarantie	3 Jahre	gemessener Lichtstrom (360°)	1057 lm
Einstellungen via	Smartphone, Tablet, Connect Bluetooth Mesh	Farbtemperatur	3000 K
Mit Fernbedienung	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Variante	mit Bewegungsmelder & Bluetooth	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
VPE1, EAN	4007841085247	Socket	Ohne
Anwendung, Ort	Außenbereich	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon	Softlichtstart	Ja
Farbe	Anthrazit	Dauerlicht	schaltbar
Inkl. Hausnummernbogen	Nein	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Montageort	Wand	Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.
Schlagfestigkeit	IK03	Grundlichtfunktion	Ja
Schutzart	IP54	Grundlichtfunktion Zeit	10s-60 Min., Helligkeitsgesteuert, AUS, Dauer-EIN
		Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja

L 40 SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 085247
Art.-Nr. 085247



Technische Daten

Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	12,9 W
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 60000 Std
Slavebetrieb einstellbar	Ja
Reichweite Radial	r = 4 m (25 m ²)
Reichweite Tangential	r = 10 m (157 m ²)
Dämmerungsschalter	Ja

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent, von	0 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	100 %
Vernetzung via	Bluetooth Mesh Connect
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
Erfassungswinkel	180 °

Zubehör


EAN 4007841 088620

Funkschalter TapDuo C

L 40 SC


mit Bewegungsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 085247
Art.-Nr. 085247

Sensorerfassungsbereich




Mögliche Montagehöhe: -
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung



Schaltplan Bluetooth



Schaltplan Bluetooth

