

# Hallway

IP - Unterputz  
 EAN 4007841 066161  
 Art.-Nr. 066161



Max. 25 x 3 m



IP20



Helligkeit



Temperatur



Luftfeuchte



2 - 4 m

5 years

Herstellergarantie steinel-  
 professional.de/garantie



CE

## Funktionsbeschreibung

Der klügere Gangsensor weiß mehr. Perfekte radiale Erfassung bis 25 m – ideal für lange Gänge und Flure. Reichweite in beide Richtungen anpassbar. Zeitgemäßes Control PRO II-Design. Ausgestattet mit Bluetooth-Technologie. Schnittstellen für COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave).

## Technische Daten

|                         |                           |                              |  |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| Abmessungen (L x B x H) | 68 x 103 x 103 mm         | Montagehöhe                  | 2,00 – 4,00 m                            |
| Mit Bewegungsmelder     | Ja                        | Montagehöhe max              | 4,00 m                                   |
| Herstellergarantie      | 5 Jahre                   | optimale Montagehöhe         | 2,8 m                                    |
| Einstellungen via       | Bluetooth, Web-Interface  | HF-Technik                   | 5,8 GHz                                  |
| Mit Fernbedienung       | Nein                      | Erfassung                    | ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände |
| Variante                | IP - Unterputz            | Erfassungswinkel             | Gang, 360 °                              |
| VPE1, EAN               | 4007841066161             | Öffnungswinkel               | 140 °                                    |
| Ausführung              | Präsenzmelder             | Unterkriechschutz            | Ja                                       |
| Anwendung, Ort          | Innenbereich              | segmentweise Ausblendung     | Nein                                     |
| Anwendung, Raum         | Innenbereich, Flur / Gang | Elektronische Skalierbarkeit | Ja                                       |
| Farbe                   | Weiß                      | Mechanische Skalierbarkeit   | Nein                                     |
| Farbe, RAL              | 9003                      | Reichweite Radial            | 25 x 3 m (75 m <sup>2</sup> )            |
| Inkl. Eckwandhalter     | Nein                      | Reichweite Tangential        | 25 x 3 m (75 m <sup>2</sup> )            |
| Montageort              | Decke                     | Sendeleistung                | < 1 mW                                   |
| Montageart              | Unterputz, Decke          | Grundlichtfunktion           | Nein                                     |
| Schutzart               | IP20                      | Hauptlicht einstellbar       | Nein                                     |
| Umgebungstemperatur     | -20 – 50 °C               |                              |  |

# Hallway


IP - Unterputz  
EAN 4007841 066161  
Art.-Nr. 066161

## Technische Daten

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Werkstoff                  | Kunststoff   |
| Netzanschluss              | 18 – 55 V  |
| Versorgungsspannung Detail | Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)     |
| Technologie, Sensoren      | Hochfrequenz, Lichtsensor, Temperatur, Luftfeuchte |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Dämmerungseinstellung Teach | Nein           |
| Konstantlichtregelung       | Nein           |
| Vernetzung                  | Ja             |
| Vernetzung via              | Bluetooth, LAN |

## Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m  
Orange: radial und tangential

## Maßzeichnung

