




Kunststoff-Wellrohr Type 16,  
Klassifizierung 22332, 320 N/5 cm

**Leistungsmerkmale**

Die Installationsrohr-Serie KU-WR von RED ist ein leichtes, biegsames Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht bei den Nennweiten 20, 25 und 32. Das Rohr in der Farbe Schwarz ist flammwidrig und wird insbesondere für die Unterputz-, Hohlwand- und Estrichinstallation verwendet. Aufgrund der hochgleitfähigen Innenschicht können Kabel und Leitungen problemlos über längere Strecken eingezogen werden.

Das Kunststoff-Wellrohr der Nennweite 16, 20, 25, 32, 40 und 50 ist nach VDE 0605 DIN EN 61386-22 gefertigt. Die Mindestdruckfestigkeit liegt bei 320 N/5 cm. Klassifizierung 22332

**DEHA-Nummer**

5951509

**Artikelnummer**

2210-20-0006

**EAN**

4046725398547

**Kennzeichnung**

## Allgemeine Daten


Merkmale	
Nenn Durchmesser	16 mm
Außendurchmesser	16 mm
Innendurchmesser	11,4 mm
Werkstoff	Polypropylen (PP)
Druckfestigkeit	320 N
Einsatztemperatur	-15 - 105 °C
UV-beständig	ja
Ölbeständig	ja
Farbe	schwarz
Ummantelungswerkstoff	ohne Ummantelung
Biegeverhalten	biegsam, selbst zurückbildend

## Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
5951509	KU-WR 16 schwarz	2210-20-0006	4046725398547	4800 Meter



Corrugated plastic pipe type 16,  
classification 22332, 320 N/5 cm

**Performance features**

The KU-WR installation pipe series from RED is a light, flexible plastic corrugated pipe with a highly slippery inner layer in nominal widths of 20, 25 and 32. The black pipe is flame-retardant and is particularly used for flush-mounted, cavity wall and screed installations. Due to the highly slippery inner layer, cables and wires can be pulled in over longer distances without any problems.

The plastic corrugated pipe with nominal diameters of 16, 20, 25, 32, 40 and 50 is manufactured according to VDE 0605 DIN EN 61386-22. The minimum compressive strength is 320 N/5 cm. Classification 22332.

**DEHA number**

5951509

**Item number**

2210-20-0006

**EAN**

4046725398547

**label**



**SIMPLY. CONVINCING.**

Corrugated plastic pipe type 16,  
classification 22332, 320 N/5 cm

## General Data

Features	
Nominal diameter	16 mm
Outer diameter	16 mm
Inner diameter	11,4 mm
Material	Polypropylene
Compressive strength	320 N
Working temperature	-15 - 105 °C
UV resistant	yes
Oil resistant	yes
Colour	Black
Sheathing material	Not sheathed
Bending strength	Pliable, self recovering

Application

Ordering data

## Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
5951509	KU-WR 16 schwarz	2210-20-0006	4046725398547	4800

Subject to change w/o notice

Verpackungsregisternr. DE3513737456573; WEEE-Reg.-Nr. DE 89717721

DEHA Elektrohandels-gesellschaft mbH & Co.KG, Weilimdorfer Str. 74/2, 70839 Gerlingen, Germany

[www.deha.de](http://www.deha.de)

[www.wir-sind-red.de](http://www.wir-sind-red.de)