

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D

Spannung, ~220-240V,0/50-60HZ



Schutzart: IP 20
Prüfzeichen:

Produktbeschreibung

Linearroptiken mit diffuser Lichtverteilung, extrudiert aus opalem, schlagzähem, UV-beständigem PMMA, flächenbündig integriert in den LED-Träger. Direkt strahlend.

Farbe weiß

Ausführung: Lichtleiste LED, Einzelleuchte, zur Anbau- und Pendelmontage. Schmale, verwindungssteife profilierte Lichtleiste mit Geräteträger aus Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) oder silber (SI, ähnlich RAL9006) kunstharzbeschichtet. LED-Träger aus pulverbeschichtetem Aluminiumstrangpressprofil, in den Geräteträger eingeklipst. Lineare RIDI-LED-Module über gesamte Länge mit dem Aluminiumprofil über patentiertes Befestigungsverfahren verbunden für optimale gleichmäßige Wärmeableitung. Die LED-Module sind bis zu den LED-Trägerenden mit LEDs bestückt.

Längsoptik aus extrudiertem, schlagzähem, UV-beständigem PMMA. Geräteträgeroberseite mit Kanal für externe Durchverdrahtung, max. 3x1,5 mm², bzw. ø 8 mm. Zwei Kabeleinführungen auf der Geräteträgeroberseite.

Endstirnteile aus schlagfestem, UV-stabilisiertem PC mit Ausbrechöffnung in die Leuchte, Durchmesser 11mm und Ausbrechöffnung in Rille auf Leuchtenoberseite Breite 8,5mm. Leuchtenausführung weiß mit Stirnteilen in Farbe weiß, Leuchtenausführung silber (SI) mit Stirnteilen in Farbe staubgrau RAL7037.

LED-Linearmodule bestückt mit Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Farbtoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). Betrieb der LED-Module in Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

Nennlebensdauer:

Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C

LED-Komponenten: L80B50 > 50.000 Stunden

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 3000 Kelvin (830)

Elektrische Ausführungen:

- el. Konv.: Elektronischer Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 3x2,5mm².

Betriebsgerät: schaltbar

Montage: Zur direkten Montage an normal entflammaren Materialien geeignet. Einfache, kostengünstige Einmannmontage mit Schrauben durch die Schlüssellocher im Leuchtenoberteil oder mit flexiblem Befestigungsabstand über Befestigungsklammern (Zubehör). Für die Pendelmontage sind Befestigungssätze verfügbar, siehe Zubehör.


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


| Maße [mm] | |
|--------------|-------------|
| L | 500 |
| B | 36 |
| H | 50 |
| A1 | 380 |
| A4 | 98 |
| K | 27 |
| K1 | 20 |
| K2 | - |
| Bestückung | 1XLED-M 9 W |
| Gewicht [kg] | 0,72 |



| | | | |
|------------------------|--------|-------------------------------|----|
| Anzahl Betriebsgeräte | 1 | Anzahl Betriebsg. an LS B 16A | 36 |
| Nennlebensdauer-LED | L80B50 | | |
| Betriebsdauer [h] | 50.000 | | |
| Umgebungstemp. tq [°C] | 40 | | |

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------------------|----------|
| Phi_u [%] | 100.0 |
| Phi_o [%] | 0.0 |
| LITG/DIN | A 40 |
| UTE | 0.78D |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 1245 |
| Leuchtenleistung [W] | 10 |
| Leuchteneffizienz [lm/W] | 124 |
| Farbtoleranz (initial) | < 3 SDCM |
| Farbtemperatur [K] | 3000 |
| Farbwiedergabeindex Ra | >= 80 |



| Raumabmessungen | | Blickrichtung quer | | | | | | | | | | Blickrichtung parallel | | | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|------|------|------|------|------|
| X | Y | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | |
| p-Decke | 2H | 24.7 | 26.2 | 25.0 | 26.4 | 26.6 | 24.7 | 26.2 | 25.0 | 26.4 | 26.6 | 24.7 | 26.2 | 25.0 | 26.4 | 26.6 | |
| | 3H | 26.2 | 27.5 | 26.5 | 27.8 | 28.0 | 26.2 | 27.5 | 26.5 | 27.7 | 28.0 | 26.2 | 27.5 | 26.5 | 27.7 | 28.0 | |
| | 4H | 26.8 | 28.0 | 27.1 | 28.3 | 28.6 | 26.7 | 28.0 | 27.1 | 28.2 | 28.5 | 26.7 | 28.0 | 27.1 | 28.2 | 28.5 | |
| | 6H | 27.2 | 28.3 | 27.5 | 28.6 | 28.9 | 27.1 | 28.3 | 27.5 | 28.5 | 28.8 | 27.1 | 28.3 | 27.5 | 28.5 | 28.8 | |
| | 8H | 27.3 | 28.4 | 27.7 | 28.7 | 29.0 | 27.2 | 28.3 | 27.6 | 28.6 | 28.9 | 27.2 | 28.3 | 27.6 | 28.6 | 28.9 | |
| | 12H | 27.4 | 28.4 | 27.7 | 28.7 | 29.0 | 27.3 | 28.3 | 27.6 | 28.6 | 28.9 | 27.3 | 28.3 | 27.6 | 28.6 | 28.9 | |
| p-Wände | Blickrichtung quer | 2H | 25.4 | 26.6 | 25.7 | 26.9 | 27.1 | 25.4 | 26.6 | 25.7 | 26.9 | 27.1 | 25.4 | 26.6 | 25.7 | 26.9 | 27.1 |
| | | 3H | 27.0 | 28.1 | 27.4 | 28.4 | 28.7 | 27.0 | 28.1 | 27.4 | 28.4 | 28.7 | 27.0 | 28.1 | 27.4 | 28.4 | 28.7 |
| | | 4H | 27.7 | 28.7 | 28.1 | 29.0 | 29.4 | 27.7 | 28.7 | 28.1 | 29.0 | 29.3 | 27.7 | 28.7 | 28.1 | 29.0 | 29.3 |
| | | 6H | 28.2 | 29.1 | 28.6 | 29.4 | 29.8 | 28.2 | 29.0 | 28.6 | 29.4 | 29.7 | 28.2 | 29.0 | 28.6 | 29.4 | 29.7 |
| | | 8H | 28.4 | 29.2 | 28.8 | 29.6 | 30.0 | 28.3 | 29.1 | 28.7 | 29.5 | 29.9 | 28.3 | 29.1 | 28.7 | 29.5 | 29.9 |
| | | 12H | 28.5 | 29.2 | 28.9 | 29.6 | 30.0 | 28.4 | 29.1 | 28.8 | 29.5 | 29.9 | 28.4 | 29.1 | 28.8 | 29.5 | 29.9 |
| p-Nutzebene | Blickrichtung quer | 2H | 28.0 | 28.8 | 28.4 | 29.2 | 29.5 | 27.9 | 28.7 | 28.4 | 29.1 | 29.5 | 27.9 | 28.7 | 28.4 | 29.1 | 29.5 |
| | | 3H | 28.6 | 29.3 | 29.1 | 29.7 | 30.1 | 28.6 | 29.2 | 29.0 | 29.6 | 30.0 | 28.6 | 29.2 | 29.0 | 29.6 | 30.0 |
| | | 4H | 28.9 | 29.4 | 29.3 | 29.9 | 30.3 | 28.8 | 29.3 | 29.2 | 29.8 | 30.2 | 28.8 | 29.3 | 29.2 | 29.8 | 30.2 |
| | | 6H | 29.0 | 29.5 | 29.5 | 30.0 | 30.4 | 28.9 | 29.4 | 29.4 | 29.8 | 30.3 | 28.9 | 29.4 | 29.4 | 29.8 | 30.3 |
| | | 8H | 28.0 | 28.7 | 28.4 | 29.1 | 29.5 | 28.0 | 28.7 | 28.4 | 29.1 | 29.5 | 28.0 | 28.7 | 28.4 | 29.1 | 29.5 |
| | | 12H | 28.7 | 29.2 | 29.1 | 29.7 | 30.1 | 28.6 | 29.2 | 29.1 | 29.6 | 30.1 | 28.6 | 29.2 | 29.1 | 29.6 | 30.1 |

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 1600 lm