

Datablad

Art. Nr. 73.105.6453.0

Klemmeadapter HD BAS WR 64 2,5 25

Revos HD Klemmeadaptør hun crimp 40-pol 250V/10A



Art. Nr.	73.105.6453.0
EAN	4015573229303
Ordre enhed	2 styk

Godkendelser

Specifikationer
Generelt

Model	
Størrelse (i overensstemmelse med DIN 43880)	24
Brandbarheds klasse af isoleringsmateriale iht. med UL 94	V2
Farve	grå
Forureningsgrad	3
Min. Driftstemperaturområde	-40 °C
Maks. Driftstemperaturområde	120 °C
Modular version	nej

Tilslutningsdata

Tilslutning	skruetilslutning
Antal poler	64
Ekskl. skifte kontakter	0
Antal poler nominel strøm 2	0
Antal poler nominel strøm 3	0
Totalt antal af poler (uden jord kontakt)	64
Med lederbeskyttelse	ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrahtig) Min.	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrahtig) Max.	2,5 mm ²
Beskyttelseskontakt	ja

Specifikationer UL/CSA

Nominel spænding i henhold til UL/CSA	600 V
Nominel strøm i henhold til CSA	10 A
Min. kvadrat flerkoret leder	0,5 mm ²
Maks. kvadrat flerkoret leder	2,5 mm ²

Kvadrat fleksibel AWG wire	22-14 AWG
----------------------------	-----------

Model

med huse	nej
Placering af beskyttelsesleder	Højre

Kontakter

Kontakt material	Kobberlegering
overflade	tin
Afisoleringslængde	12 mm
overgangsmodstand	# 6 mOhm

Skruehoved design / anbefalet tilspændingsmoment

Monteringsskruer	H1/0,5-0,7 Nm
spændeskruer	M2,5/0,4-0,6Nm lige kærv
Jordleder skruer	H1/1,2-1,6 Nm

Specifikationer DIN EN 61984

Nominal spænding	250 V
Nominal spænding til PE	250 V
Nominal strøm	10 A
Nominal impuls spænding	4 kV

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
76.326.6428.0	Bund BAS GUT GV 24H A	
76.327.6428.0	Bund BAS GUT GW 24H A	
73.326.6428.0	Bund BAS GUT GX 24H A	
73.327.6428.0	Bund BAS GUT GY 24H A	