



## Aufbauspot Selena

- Eleganter und kompakter Aufbaustrahler
- "Twist-and-Lock"-Montagesystem
- Hochwertiges Vollmetallgehäuse
- Standard CRI 90



## Artikeldaten

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
541003589600	LEDSpotRA-Selena-E 5W-930-55D-WH	Halogen 35W	4.8	400	83	3000	0,22

## Produkt- und Verpackungsinformationen

Artikel			Verpackung			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU HS Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg)	EAN	Stück/Karton
541003589600	LEDSpotRA-Selena-E 5W-930-55D-WH	94051190	61x61x120	0,26	6941497787132	1


Technische Daten		Stromversorgung	
Lebensdauer (L70)	50.000 h	Frequenz	50/60 Hz
Lebensdauer (L80)	30.000 h	Nennspannung	220-240 V
Ein-/aus-Zyklen	100.000	DC input voltage	Siehe Kataloganhang, Anschlußwerte und Gleichstromlichkeit (DC-fähig)
Farbbeständigkeit (SDCM)	4		
Steuerbar	Ein-Aus	Material	
Abstrahlwinkel	55°	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Maximaler Neigungswinkel	90°	Optisches Material	Polycarbonat
Farbe	Mattweiß	Anwendungsmöglichkeiten	
CRI	≥ 90	Betriebstemperatur	-10-+40°C
Schutzart (IP)	IP20	Anwendungstemperatur	+25°C
Schlagfestigkeit	IK02	Lagertemperatur	-25-+50°C
Schutzklasse	II		
Risikogruppe (EN 62471)	RG1		
Mit Betriebsgerät	Ja		
Glühdrahtprüfung	650°C		

**5** JAHRE GARANTIE



## Produktmaße (mm)

LEDspotRA-Selena-E 5W



## Lichttechnische Daten

