

NEU



MONTO® Sprossen-Anlegeleiter Sibilo® einteilig

Die leichte und universell einsetzbare Aluminium-Anlegeleiter für alle Bereiche.

- + Rundum profilierte Sprossen
- + Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + Großdimensionierte Holme
- + Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- + Ab 12 Sprossen mit Quertraverse für noch mehr Sicherheit



SafetyCap



1



Die Ausführungen 6–9 Sprossen sind ohne Traverse verwendbar.

2



Die Ausführungen 12–18 Sprossen sind nach neuer Norm DIN EN 131-1:2015 nur mit Traverse verwendbar.

| Sprossenanzahl | | | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
|---------------------|----------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 1 | | A bis ca. | in m | 2,80 | 3,60 | 4,40 | 5,25 | 6,05 |
| | | B ca. | in m | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 3,25 | 4,05 |
| 2 | | C ca. | in m | 1,85 | 2,70 | 3,55 | 4,40 | 5,20 |
| | | D ca. | in m | 1,80 | 2,60 | 3,40 | 4,25 | 5,05 |
| Traversenbreite ca. | | in m | – | – | 0,79 | 0,79 | 0,87 | |
| Produktgewicht ca. | | in kg | 2,8 | 4,3 | 5,8 | 7,3 | 8,8 | |
| | Breite (B) ca. | in m | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | |
| | Tiefe (T) ca. | in m | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | |
| | Länge (L) ca. | in m | 1,90 | 2,70 | 3,55 | 4,40 | 5,25 | |
| Art.-No. | | | 121387 | 120519 | 129109 | 129123 | 129154 | |

| Combi System | | | | | | | |
|--------------|------|------|-----|------|-----|-------|------|
| Seite 78 | 6–18 | 6–18 | 6–9 | 6–18 | 6–9 | 12–18 | 6–18 |
| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑧ |