

M40-M50 Art. Nr. 109387



- Ex-e-Erweiterungen aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Große Auswahl an metrischen Gewindegrößen

WebCode ACC1A



Die Kunststoff-Ex-e-Erweiterungen erlauben die einfache Anpassung von Gewindegrößen. Hierfür steht eine große Auswahl unterschiedlicher Ausführungen zur Verfügung. Sie sind weltweit gemäß IECEx, ATEX und EAC/TR CU gekennzeichnet.

### Technische Daten

#### Explosionsschutz

Einsatzbereich (Zonen)	1 2 21 22
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX PTB 16.0026X
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex e II
IECEX Bescheinigung Staub	IECEX PTB 16.0026X
IECEX Staubexplosionsschutz	Ex tD A21
ATEX Bescheinigung Gas	PTB 04 ATEX 1040 X
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex e II
ATEX Bescheinigung Staub	PTB 04 ATEX 1040 X
ATEX Staubexplosionsschutz	Ex II 2 D Ex tD A21
EAC Bescheinigung	TS RU C-DE.ГБ04.B.00053
EAC Bescheinigung Gas	TC RU C-DE.ГБ04.B.00053
EAC Gasexplosionsschutz	Ex e II X
EAC Bescheinigung Staub	TC RU C-DE.ГБ04.B.00053
EAC Staubexplosionsschutz	Ex tD A21

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 °C ... +70 °C
---------------------	-------------------

#### Mechanische Daten


Ausführung	Metrisch / Metrisch
Schutzart (IP)	IP66
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff 2	glasfaserverstärkt
Silikonfrei	Ja
Eckmaß	61 mm
Schlüsselweite	55 mm
Länge	30 mm

M40-M50 Art. Nr. 109387

### Mechanische Daten

Außengewinde	M40
Gewindegröße	M40
Gewindelänge	12 mm
Gewindesteigung	1,5
Gewindesteigung 2	1,5
Innengewinde	M50
Farbe	schwarz
Gewicht	0,026 kg
Gewicht	0,06 lb

### Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten



Ga = Außengewinde  
Gi = Innengewinde  
L = Gewindelänge  
SW = Schlüsselweite  
E = Eckmaß  
TL = Länge

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.