



Mechanical characteristics
cable group

interface dimensions acc. to assembly code

Components

- centre contact
- outer contact
- spring washer
- other metal parts
- insulator
- gasket

Electrical characteristics
return loss

insertion loss

Environmental
protection class
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung

Bauteile

- Innenkontakt
- Außenkontakt
- Federscheibe
- sonstige Metallteile
- Isolierung
- Dichtung

Elektrische Eigenschaften
Rückflussdämpfung

Einfügedämpfung

Umgebung

- Schutzklasse
- Ⓐ RoHS konform

- Ⓑ G 7: KX 22A, KX 3B, RG-174/U, RG-188A/U, MRC 100 Flex (0.48L/1.5AF) Draka, RG-316/U
- Ⓒ LMR-100A TMS

IEC 60169-17
A03

Materials / Material

- CuZn39Pb3
- CuZn39Pb3
- CuSn8
- CuZn39Pb3, CuZn38Pb2
- PTFE
- NBR, silicone / Silikon

Finish / Oberfläche

- Ⓑ NiP-Au
- Cu2Ni5
- Cu2Ni5
- Cu2Ni5

typ.: 1 GHz-24 dB; 2 GHz-18,5 dB;
3 GHz-15 dB
<0,15 dB up to / bis 3 GHz

- Ⓒ IP 67 (IEC 60529)
2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
					12.09.2016	MA	
				gepr./ appr.	15.09.2016	BJ	ca./approx. 25,37
			Maßstab/ scale	Benennung/ title			
			2:1	TNC Straight Plug TNC-Kabelstecker			
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.		 Maße/ dimensions: mm
				K	J01010A2611		
			Ersatz für/ replaces	Zeichnung vom 17.09.1999			
c	28150	20.12.2016	MA				Original : DIN A4
b	24940	12.09.2016	MA				Blatt/ sheet 1 von/ of 1
a	22630	02.03.2011	MA				