

Mechanical characteristics

cables
 interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor
 mating life

Components

centre contact
 outer contact
 crimp ferrule
 other metal parts
 insulator
 washer

Mechanische Eigenschaften

Kabel
 Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter
 Steckzyklen

Bauteile

Innenkontakt
 Außenkontakt
 Crimprohr
 sonstige Metallteile
 Isolierung
 Zentrierstütze



RG-71B/U
 IEC 60169-8
 (a) A0331
 Crimp
 Crimp
 ≥ 500

Materials / Material

CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 SF Cu w
 GD-ZnAl4Cu1
 PE-LD
 POM

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0.8
 Cu2Ni5
 Ni5
 Zn/Cu6 Ni6

a	17233	28.11.05	MA	1997	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	24.04.	BJ	
				gepr./appr.	24.04.97	RA	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	BNC-Straight-Plug BNC-Kabelstecker		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Maße/dimensions: mm
				K		J01002B1352	
				Ersatz für/ replaces			Original: DIN A4