

# DATENBLATT

## HDMI 4K 60Hz High Speed Anschlusskabel mit Ethernet, schwarz, 1 m



### Beschreibung

Kabel basierend auf einer neuen Technologie, die die beste Datenübertragung zwischen der HDMI™-Quelle und dem HDMI™-Display bietet. Die fünf verdrehten Paare bieten eine bessere Datenübertragung zwischen Geräten. Dreifache Abschirmung mit widerstandsfähigen Anschlüssen für eine bessere Leistung, die das Signal mit Datenintegrität optimieren kann, selbst in Installationsumgebungen, die den schlimmsten EMV-Störungen ausgesetzt sind.

Dieses ATC-zertifizierte Kabel entspricht vollständig den Anforderungen des weltweiten HDMI™-Standards. Alle Kabelmaterialien sind 100 % RoHS-kompatibel und bleifrei.

Verbindungen von HDMI™ 2.0 19-poliger Stecker zu HDMI™ 19-poliger Stecker

Bidirektionale Hochgeschwindigkeitskommunikation mit bis zu 100 Mbit/s

Unterstützt 4K \* 2K / 60Hz Auflösung

Entspricht den HDMI™ High Speed-Spezifikationen

Steckerabdeckung aus druckgegossenem PVC

HDMI™ Ethernet-Kanal: unterstützt Internetverbindung über HDMI™ (HEC)

Audio Return: Channel (ARC) ermöglicht einem HDMI™, das an einen Fernseher mit integriertem Tuner angeschlossen ist, die Audiodaten „upstream“ an ein Surround-Sound-System zu senden, sodass kein separates Audiokabel erforderlich ist.

Unterstützt 3D: Definiert Eingabe-/Ausgabeprotokolle für die wichtigsten 3D-Videoformate, auch für Spiele und 3D-Heimkinoanwendungen.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## HDMI 4K 60Hz High Speed Anschlusskabel mit Ethernet, schwarz, 1 m

### Allgemeine Information

Bandbreite: 18 Gbit/s

Maximale Auflösung: 4096 x 2160 60 Hz  
600 MHz

### Stecker und Kabel

2 x HDMI™ 2.0 19-poliger Stecker

Goldbeschichtete Kontakte

Steckerabdeckungen aus druckgegossenem PVC

Geschirmt, Geflecht und Alufolie

Innenleiter: AWG 30

Kabeldurchmesser: 6,0 mm

### Merkmale

Unterstützt YCbCr 4:2:0

Unterstützt 32 Audiokanäle

Unterstützt 1536-kHz-Audio

Unterstützt 4 Audiostreams

Unterstützt 2 Audiostreams

Unterstützt 21: 9-Display

Elektrische Informationen

Strom: 0,5 A DC

Unterstützt 300 V DC Spannungen

Isolationswiderstand: 50 MOhm

Leitwiderstand: 2 Ohm

### Normen und Zertifizierungen

UL20276, ISO 9002, CE, RoHS, REACH

### Allgemeine Daten

Anzahl der Pole Anschluss 1	19
Anzahl der Pole Anschluss 2	19

### Cable construction

Ausführung Anschluss 2	Stecker
Ausführung Anschluss 1	Stecker

### Kabelaufbau

Steckverbindertyp Anschluss 1	HDMI (HDMI-A)
Steckverbindertyp Anschluss 2	HDMI (HDMI-A)

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

HDMI 4K 60Hz High Speed Anschlusskabel mit Ethernet, schwarz, 1 m

## Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge
ICOC-HDMI2-4-005T	HDMI 4K 60Hz High Speed Anschlusskabel mit Ethernet, schwarz, 0,5 m	schwarz	0,5 m
ICOC-HDMI2-4-010T	HDMI 4K 60Hz High Speed Anschlusskabel mit Ethernet, schwarz, 1 m	schwarz	1,0 m
ICOC-HDMI2-4-020T	HDMI 4K 60Hz High Speed Anschlusskabel mit Ethernet, schwarz, 2 m	schwarz	2,0 m
ICOC-HDMI2-4-030T	HDMI 4K 60Hz High Speed Anschlusskabel mit Ethernet, schwarz, 3 m	schwarz	3,0 m
ICOC-HDMI2-4-050T	HDMI 4K 60Hz High Speed Anschlusskabel mit Ethernet, schwarz, 5 m	schwarz	5,0 m

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

