


## Feuchtraum-Wannenleuchte (LED-Retrofit)

**164 2/15 RLED OV**


[ Artikelnummer : 16415 0209 ]

**Allgemeine Produktbeschreibung**

Feuchtraumwannenleuchte für LED-Retrofit-Lampen. Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, Abschlusswanne, klar perlstrukturiert und Verschlussklammern. Reflektor mit Fassungen sowie Anschlussklemme mit integrierter Sicherung, ohne Vorschaltgerät. Details siehe "Technische Daten". Hinweis: Die Leuchte ist nicht geeignet für Retrofitlampen zum Einsatz in EVG-Leuchten. Nach IEC 62776 zertifizierte Lampen verwenden, die vom Hersteller für den Betrieb an Netzspannung freigegeben sind.



Zusätzliche Kabeleinführungen rückseitig (mit Presshaut)  
Additional entries (knock-outs)

**Allgemeine Produktvorteile**

- Qualitätsleuchte mit überdurchschnittlich hoher mechanischer Festigkeit
- Anschlussklemme mit integrierter Sicherung zum selektiven Abschalten der Retrofit-Lampe im Fehlerfall
- variable Kabeleinführung stirn-, längs- und oberseitig zur optimalen Anpassung an örtliche Gegebenheiten

**Einsatzbereiche**

Feuchte, nasse, staubige Räume und überdachte Außenbereiche in Handwerk, Handel, Gewerbe, Industrie etc.

## Feuchtraum-Wannenleuchte (LED-Retrofit)

**164 2/15 RLED OV**

[ Artikelnummer : 16415 0209 ]

**Technische Daten****Kenndaten**

Austauschbarkeit:	Leuchtmittel von qualifizierter Person auswechselbar
Lichtausbeute:	0 lm/W
Farbtemperatur:	0 K
Farbwiedergabe Ra:	≥ 0
Lichtfarbe:	00.
Zul. Umgebungstemperatur T <sub>a</sub> :	-20 °C bis +30 °C

**Elektrischer Anschluss**

Nennspannung:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Anschlussklemme:	Schraubklemme, 3-polig, 0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Einführungen:	M20 (2x), Verschlussstopfen (2x), Kunststoff, 8 - 15 mm

**Gehäuse**

Gehäusematerial:	glasfaserverstärktes Polyester
Farbe:	grau

**Abdeckung**

Art/Material:	Wanne (PMMA)
Eigenschaft:	geperlt
Verschluss:	Klammern (Kunststoff)

**Montage**

Montageart (ggf. Zubehör erforderlich):	Deckenmontage, Wandmontage, Deckenmontage mit Bügel, Deckenmontage mit Winkel, abgependelt, Tragschiene, Wandmontage mit Bügel, Wandmontage mit Winkel
Gebrauchslage:	nach unten strahlend, nach vorne strahlend, waagrecht
Befestigung:	2-Punkt

**Eigenschaften / Zertifikate**

Schutzklasse:	I
IP Schutzart:	IP65
Stoßfestigkeit (IK):	IK04
Prüfzeichen/Kennzeichnung:	CE

**Abmessung / Gewicht**

Länge:	1572,00 mm
Breite/Durchmesser:	200,00 mm
Höhe:	98,00 mm
Gewicht:	3,51 kg
EAN/GTIN:	4041254303628

## Feuchtraum-Wannenleuchte (LED-Retrofit)

**164 2/15 RLED OV**

[ Artikelnummer : 16415 0209 ]

**Optionales Zubehör/Ersatzteile**

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	
16311 9001	163036	
16311 9002	163058	
16411 9004	ABD 164 036 PC	Wanne PC geperlt
16411 9005	ABD 164 058 PC	Wanne PC geperlt
90124 9003	164/1/30	
90063 9000	2511	Verschlussstopfen M20
25610 9000	2561	Verschraubung M20
25600 9000	2560	Verschraubung M25
90123 9003	163 KK VE08	Verschlussklammern (8 Stück)
90123 9002	163 KE VE08	Verschlussklammern (8 Stück)
90004 0005	SK 240	Schutzkorb Stahl lackiert
90004 0006	SK 265	Schutzkorb Stahl lackiert
90245 0005	164 RO 112 A P	Rohrschelle Edelstahl 1 1/2" mit Abstützung
90245 0006	164 RO 2 A P	Rohrschelle Edelstahl 2" mit Abstützung
90049 0002	183 S	Schaukelhaken Edelstahl zum Kettenpendel
90095 0001	183 DS	Deckenschiene Edelstahl mit Schraube M5
90294 9001	Sicherung T 1,6A	