

**Bestell-Nr.:** 51SE12MBB5B | **GTIN (EAN):** 4058352716595


**Produktbeschreibung:** Spot21,20°,5100lm930,ML,105,ws



Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED  
Bemessungslichtstrom: 5.100lm, Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG-  
Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,  
aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 213mm, Durchmesser:  
105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),  
Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für  
Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	1,1
GTIN (EAN):	4058352716595



Bestell-Nr.: 51SE12MBB5B | GTIN (EAN): 4058352716595

Technische Detailbeschreibung: Spot21,20°,5100lm930,ML,105,ws



#### Kenndaten

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Spot 21
- Bestell-Nr.: 51SE12MBB5B

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Abstrahlwinkel: 20°
- Symmetrie: symmetrisch
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 16
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 16

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 5100lm
- Lichtausbeute: 128lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 930
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 40W

##### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-Multilumen
- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### Material, Farbe

- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

##### Montage

- Montageart, Montageort:  
Einsteckmontage, in eine 3-Phasen-  
Stromschiene

##### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: 3-Phasen-Adapter
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz,  
AC

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 213mm
- Durchmesser: 105mm
- Gewicht: 1,1kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h  
(L80/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51SE12MBB5B | **GTIN (EAN):** 4058352716595

**Maße:** Spot21,20°,5100lm930,ML,105,ws

