

| Artikelnummer | Artikelname  |
|---------------|--|
| 808413011     | INFRAcontrol R 180° (EUROPA), Infrarot-Bewegungsschalter, 3-Draht, für ohmsche/induktive Last 1.000W, inkl. Abdeckrahmen |

INFRAcontrol R 180° UP IP20, Infrarot-Bewegungsschalter (50x50mm DIN-Maß 49075), Kompletgerät inkl. 1-fach Abdeckrahmen (DesignEUROPA), Unterputz, Schutzart IP20, Erfassungsbereich 180°, Erfassungreichweite ca. 10m, Einstellzeit 4-240 Sekunden, Dämmerungsschwelle stufenlos einstellbar, mit-Umschalter: Dauer-Ein, Automatik, Dauer-Aus, 3-Draht-Gerät, für ohmsche und induktive Last bis 1000W, 230V~, 50/60Hz,



| Technische Daten                        | 808413011       |
|---|-----------------|
| Spannungsart                            | AC              |
| Treppenhausüberwachung                  | nein            |
| Überbrückungsschalter                   | nein            |
| Geeignet für drahtlose Übertragung      | nein            |
| Max. Schaltleistung                     | 1000 W          |
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz          | nein            |
| Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden | 10,00 m         |
| Fernbedienbar                           | nein            |
| Alarmfunktion                           | nein            |
| Transparent                             | nein            |
| Min. Einschaltdauer                     | 4 s             |
| Max. Einschaltdauer                     | 4 min           |
| Optimale Montagehöhe                    | 1,1 m           |
| Nennspannung                            | 230             |
| Farbe                                   | weiß            |
| Ausführung                              | Bewegungsmelder |
| Halogenfrei                             | ja              |
| Oberflächenschutz                       | unbehandelt     |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung   | nein            |
| Max. Reichweite frontal                 | 10,000 m        |
| Max. Reichweite zu einer Seite          | 10,000 m        |
| HLK-Ansteuerung                         | nein            |
| Konstantlichtregelung                   | nein            |
| Nebenstelleneingang                     | nein            |
| Mit Signaleinheit                       | nein            |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit   | nein            |
| Vernetzbar                              | nein            |
| Zwangsabschaltung                       | nein            |
| Ansprechhelligkeit einstellbar          | ja              |
| Tierschneise                            | nein            |
| Ausführung der Oberfläche               | matt            |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar     | nein            |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 30.11.2023