

MA-303

Mobiler Lautsprecher

Ausgangsleistung

42 W (RMS), 60 W (max.)

Klirrfaktor < 1%

Übertragungsbereich

50 - 18.000 Hz ± 3 dB

Frequenzbereich

716-740 MHz

740-764 MHz

823-832 MHz

Frequenzen

16 vorprogrammierte Frequenzen

Lautsprecher

1" Hochtöner, 5" Breitbandlautsprecher

Anschlüsse

Integrierte Bluetooth Schnittstelle

Line-Out (3,5 mm Klinke)

Line-In (3,5 mm Klinke)

Mic-In (6,35 mm Klinke)

Speisung

externes Schaltnetzteil 240 V AC

und 14,8 V / 2,6 Ah Akku

Ladezeit

ca. 4 Stunden

Betriebszeit

9 bis 10 Stunden Dauerbetrieb

Abmessungen

210 x 276 x 165 mm

Gewicht

2,8 kg

MA-303SB

716 - 740 MHz Art.-Nr. 210.015

740 - 764 MHz Art.-Nr. 210.016

823 - 832 MHz Art.-Nr. 210.017

MA-303DB

716 - 740 MHz Art.-Nr. 210.018

740 - 764 MHz Art.-Nr. 210.019

823 - 832 MHz Art.-Nr. 210.020



Die MA-303 ist ein ultra-kompaktes und ultraleichtes mobiles Beschallungssystem von Mipro. Mit dem eingebauten MP3-Player inklusive Fernbedienung und bis zu 3 anschließbaren Mikrofonen (MA-303DB) ist dieses System ideal für Anwendungen mit kleineren bis mittleren Gruppen. Die neue integrierte Bluetooth-Schnittstelle ermöglicht jetzt auch das einfache Übertragen von Musik oder anderen Audio-Formate von Handy, Laptop, I-Pad etc. Das geringe Gewicht, die integrierte Tragemulde und das Stativgewinde machen eine extrem flexible Anwendung möglich. Aufgrund seines Ultra-kompakten Erscheinungsbilds (Größe ca. eine DIN-A4 Seite) wird dieses Beschallungssystem leicht unterschätzt, sorgt jedoch nach der ersten Hörprobe meist für einen Aha-Effekt!

- 60 Watt leistungsstarker und kristallklarer Sound.
- Class D Verstärker mit hohem Wirkungsgrad.
- 2-Wege-Lautsprecher mit Limiter für perfekten Klang bei Musik- und Sprachanwendungen.
- Integrierter Ein-/oder Zweikanalempfänger mit bis zu 16 einprogrammierten Frequenzen zuzüglich 6,3 mm Mic-In für den Anschluss von bis zu 3 Mikrofonen (2 x drahtlos, 1 x kabelgebunden).
- One-Touch-Scan für die schnelle und einfache Suche von interferenzfreien Kanälen. Sync ACT™ (Automatic Channel Targeting) für die Frequenzsynchronisation zwischen Empfänger und Sender.
- Betrieb über externes Schaltnetzteil (100 - 240 V AC) oder Lithium Akku (integrierte Akkuladeeinheit) mit bis zu 10 Stunden Betriebszeit bei 4 Stunden Ladezeit.
- USB-Player/Recorder mit LCD-Bildschirm, Aufnahmefunktion auf einen angeschlossenen USB-Stick sowie individuellem Lautstärkeregler.
- Bluetooth-Schnittstelle für das einfache Übertragen von Musik über Handy, Laptop, I-Pad oder ähnlichen Bluetooth-fähigen Audiogeräten.
- 4-stufige Akkuanzeige zeigt den Betriebs- und Ladestatus an.
- Line-In-Anschluss für externe Audioquellen wie bspw. I-pod, Laptop oder CD-Player.
- Integrierte Tragemulde für einfachen Transport von Hand;
- integriertes 5/8" Stativgewinde.
- MA-303SB: mit integriertem Einkanalempfänger.
- MA-303DB: mit integriertem Doppelpfänger.

