

ACT-2414A

Digitaler Vierkanal-Empfänger mit abnehmbaren Antennen hinten



Technische Daten

Gesamtsystem	
Frequenzband	2.400~2.4835 GHz
Anzahl Frequenzen	12 vorprogrammierte Frequenzen
Frequenz-Hopping	Jeder Kanal verfügt über 4 Hopping-Frequenzen
Audio Sampling	24-bit / 44,1 kHz
Latenz	4 ms
Audio Frequenzgang	20 Hz~20 kHz
Signalrauschabstand	> 115 dB(A)
Klirrfaktor	0,1 % @ 1 kHz
Temperaturbereich	-10 °C ~ +60 °C

Empfänger	
Modell	ACT-2414A
Empfangskanäle	4
Gehäuse	EIA Standard 19 " 1 U
Empfangsmodus	Dual-Tuner Digital Diversity
Empfindlichkeit	-95 dBm
Audio Ausgang	0 dB (standard), -10 ~ +20 dB einstellbar
Ausgangssteckverbinder	Symmetrisch XLR & Unsymmetrisch 6,3 mm Klinke
Display	OLED
Antennen	abnehmbare Antennen 50 Ω
Spannungsversorgung	Externes Netzteil, 12~15 V DC, 1 A; Leistung: 1,6 W @ 12 V
Abmessungen (B × H × T)	420 × 44 × 180 mm
Gewicht	ca. 1,6 kg
Kompatible Sender	ACT-24HC Handsender & ACT-24TC Taschensender & GT-24 Gitarrensender & MT-24A Stationärer Sender
	Art. Nr. 150.007