

# Tragbarer Verteiler Vollgummi - Verteiler Vollgummi tragbar



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	5202241
EAN	4024941948548
Produktgruppe	Verteiler, Vollgummi, tragbar
Gehäuse	schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse
Bestückung	4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 (71082) 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 (13835) 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 (13850) 1 x CEE-Steckdose 63A 400V 5p 6h IP 44 (136)

Artikelbeschreibung	
Absicherung/Schutzmaßnahme	2 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x C-Automat 32A 3p 1 x FI-Schalter 63/0,03A 4p
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	CEE-Gerätestecker 63A 400V 5p 6h IP 44
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet. Aufbau gemäß Z-Nr. Z1310103 CEE-Geräte 16-32A mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik.
Vorschriften / Normen	DIN EN 61439-2
Schutzart	IP44
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017
Geräte-Höhe	355mm
Geräte-Breite	320mm
Geräte-Tiefe	245mm
RDF-Faktor	0.6
Nennstrom InA	63

Logistikdaten	
Einzelgewicht	11,444 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941948548

Logistikdaten	
Länge	610 mm
Breite	410 mm
Höhe	430 mm
Gewicht	12,55 kg
Volumen	98.400 ccm



