

**Bestell-Nr.:** 51DN15DG42 | **GTIN (EAN):** 4058352555972


**Produktbeschreibung:** Lun31md,br,2150lm840,DA2,ws



Lunis 31, midi, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.150lm, Lichtfarbe: 840, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED  
Gew. (kg): 0,6  
GTIN (EAN): 4058352555972



Bestell-Nr.: 51DN15DG42 | GTIN (EAN): 4058352555972

**Technische Detailbeschreibung:** Lun31md,br,2150lm840,DA2,ws



#### Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 31 midi
- Bestell-Nr.: 51DN15DG42

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 19

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2150lm
- Lichtausbeute: 127lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 17W

##### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### Material, Farbe

- Farbangabe: weiß

##### Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 212mm
- Anordnung: Einzelanordnung

##### Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

##### Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 0,6kg

Bestell-Nr.: 51DN15DG42 | GTIN (EAN): 4058352555972

Maße: Lun31md,br,2150lm840,DA2,ws

