

Wandverteiler Kunststoff - VARIABOX - XL Plus



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	89203
EAN	4024941004800
Produktgruppe	VARIABOX - PLUS
Gehäuse	hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT) plombierbar, hohe Chemikalienbeständigkeit<(>,<)> mit Außen und Innenbefestigung<(>,<)> Oberteil gerade und seitlich anscharniert<(>,<)> Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene montiert<(>,<)> Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close)

Artikelbeschreibung	
Bestückung	3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h glv/Ni TE IP54 geneigt 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h glv/Ni TE IP54 geneigt
Absicherung/Schutzmaßnahme	3 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x C-Automat 32A 3p 1 x FI-Schalter 63/0,03A 4p Typ A / Gesamt
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	1 x M12, 1xM20, 2xM40 oben 1 x M12, 1xM20, 2xM40 unten 1 x Zählerklemmstein 5x25 mm ² / Typ: C (Schleifleitung)
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier Quick-Connect Anschlußtechnik, mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern und vernickelten Kontakten
Vorschriften / Normen	DIN EN 61439
Schutzart	IP54
Gerätefarbe	Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017
Geräte-Höhe	520mm
Geräte-Breite	230mm
Geräte-Tiefe	145mm
RDF-Faktor	0.62
Nennstrom InA	40

Logistikdaten	
Einzelgewicht	6,91 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941004800
Länge	560 mm
Breite	270 mm
Höhe	255 mm
Gewicht	7,359 kg
Volumen	38.556 ccm


Tiefenmaß/ depth X (mm)

Bezeichnung/ with	IP44	IP67
OTC-Klappe/ OTC operating window	180	180
Schutzk. Steckdose/domestic socket	162	205
CEE 16A 3p	200	200
CEE 16A 4p	204	202
CEE 16A 5p	207	205
CEE 32A 3p/4p	211	213
CEE 32A 5p	213	214
CEE 63A 3p/4p/5p	229	231