

Datablad

Art. Nr. 96.233.4033.1

Konfektioneret kabel RST20i3K1B- 25 40SW

 RST20i3 3-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 4M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat:
 2,5mm² kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.233.4033.1
EAN	4015573760820
Ordre enhed	10 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	27,91 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model

Tilslutning	Crimp
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabel diameter min.	11,3 mm
Kabel diameter max.	11,9 mm
kabeltype	hun - fri ende

Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	0 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner

Total længde	4 m
--------------	-----

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

These dimensions will be especially checked at delivery
 Only inspection dimensions
 Mit diesen Maßen wird besonders geprüft
 Ausschließlich Prüfmaße
 Mit diesen Maßen wird besonders geprüft
 Ausschließlich Prüfmaße

U
M 2:1

Buchseenteil, Farbe .1/.0
Female connector, colour .1/.0

Kabel H07RN-F 3G2,5 SW
cablE H07RN-F 3G2,5 black

Farbe/colour	
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile - Nr. <i>part - no.</i>	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) <i>example (colour: black, light grey)</i>	Typ <i>type</i>
96.233.XX33.1	XX in dm-Schritten	96.233.1033.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1B- 25 10SW
96.233.XX33.0	XX in dm-steps	96.233.1033.0	RST2013K1B- 25 10GL
U6.233.XX33.1	XX in m-Schritten	U6.233.1233.1 = 12 m/L=1200mm	RST2013K1B- 25 X12SW
U6.233.XX33.0	XX in m-steps	U6.233.1233.0	RST2013K1B- 25 X12GL

Tolerierung Size ISO 14405(☐)/Tolerance system Size ISO 14405(☐).
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)

ja/yes ☑ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten.
 Conformity with Wieland document MN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -	Blatt: 1 von Sheet: el 1
--	---	--------------------------------	-----------------------------

	Werkstoff/Material	2014	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
/	gezeichnet drawn	17.10.	Treschan	T	96.233.0433.0 01K	
/	Maßstab/Scale	-	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
/	geprüft checked	-	-	-		
/	Vorgepr. Stand. check	-	-	-		
/	Vol. mm ³ Offl./Surf. mm ²	Ersatz für/Replacement for: -				
/	Date / Blatt Date / Sheet	Type	Benennung/Title			
Index	www.wieland-electric.com	KONFEKTLEITUNG				
Änderung/Revision	Buchse-fr. Ende, Crimpauf, K1 250V, 20A, 2,5qmm pre-assembled cable, female-free end, crimpversion					

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.