

## PRODUKTDATENBLATT DALI SWITCH SO

DALI Switch SO | Konverter für LMS



### Anwendungsgebiete

- Industrie
- Einsetzbar in Kombination mit allen POWERTRONIC® Vorschaltgeräten
- Renovierung von historischen Gebäuden

### Produktvorteile

- Über DALI adressierbar

### Produkteigenschaften

- DALI-gesteuerter Schaltausgang für nicht dimmbare Lampen, QT-, OT-, PT-, HT-Vorschaltgeräte
- 3 unabhängige Relaiskontakte
- Schaltkontaktbelastbarkeit: 6 A ohmsche Last
- Versorgungsspannung: 24 V DC
- Potenzialfreie Kontakte

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	5,00 W
Nennspannung	24 V
Netzfrequenz	0 Hz

### Maße & Gewicht

Länge	96,00 mm
Breite	54,00 mm
Höhe	62,00 mm
Produktgewicht	155,00 g

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+45 °C
----------------------------	------------

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	DALI
Anzahl der Steuerausgänge	3
Lastkontakt	6 A
Montageart	DIN-Schienen-Montage

### Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Verwendbar mit allen DALI-Steuergeräten
- 24-V-Spannungsversorgung notwendig (z.B. PS 30)

## DOWNLOADS

### Dokumente und Zertifikate



Declarations Of Conformity CE

## VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4008321533364	Faltschachtel 1	97 mm x 59 mm x 69 mm	169.53 g	0.39 dm <sup>3</sup>
4008321533371	Versandschachtel 8	250 mm x 89 mm x 208 mm	1434.24 g	4.63 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.