

Rollfeder

zur dauerelastischen Kontaktierung

Geeignet für die Verwendung auf Kabelmänteln aus Blei und Aluminium, Klebebbändern oder Drähten zur Kabelabschirmung und Armierungsdrähten aus Stahl oder Aluminium.



Produktbeschreibung

Artikelname	RF 3
Artikelnummer	456342
Hinweise	Rollfedern sind keine stromtragenden Komponenten.

Eigenschaften	
Korrosionsbeständig	
Ermüdungsfrei	
Garantiert einen gleichbleibenden radialen Anpressdruck	

Anwendungen

Für Kabelgarnituren in Gießharz-, Schrumpf- und Aufschiebetechnik

Für lötfreie elektrische Verbindungen von metallenen Kabelaufbauelementen (Schirm, Bewehrung, Metallmantel) und Erdungselementen (Kupfer-Erdseil, Kupfer-Gewebeschlauch etc.)

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2023



Technische Daten

Artikelname	RF 3
Artikelnummer	456342
Materialien	Spezialstahl (rostfrei)
Auswahl Hinweis	10 Rollfedern
Breite B	16 mm
Durchmesser Kabel min	24 mm
Durchmesser Kabel max	37 mm
Durchmesser außen	21.5 mm

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2023



Logistik Daten

Artikelname	RF 3
Artikelnummer	456342
Lieferumfang	10 Rollfedern
Ursprungsland	Verein. Königr.
Zolltarifnummer	73209010
EAN/GTIN	4010311199658

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel
Basismenge	10
Basismengeneinheit	Stück
Länge (mm)	128
Breite (mm)	100
Höhe (mm)	25
Nettogewicht (kg)	0.12
Bruttogewicht (kg)	0.123

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2023