


## Kabelabzweigklemme

für Niederspannung

Schraubkompakt-Abzweigklemme für  
Aluminium-Sektorleiter.



### Produktbeschreibung

Artikelname	Ringklemme 4x95-120/50
Artikelnummer	126208

#### Eigenschaften

Kontaktschrauben seitlich oder oben erreichbar  
Kein Abisolieren der Kabeladern  
Arbeiten / Montieren unter Spannung möglich  
Einfache, sichere Handhabung

#### Anwendungen

3- bzw. 4-Leiterkabel mit PVC, XLPE (VPE) EPR-Isolation  
RM (Klasse 2), SE (Klasse 1) nach DIN EN/IEC 60228  
(VDE 0295)

## Technische Daten

Artikelname	Ringklemme 4x95-120/50
Artikelnummer	126208
Materialien	Aluminium blank
Querschnitt Cu/RM min	95 mm <sup>2</sup>
Querschnitt Cu/RM max	120 mm <sup>2</sup>
Querschnitt Al/SE	150 mm <sup>2</sup>
Querschnitt Abzweigkabel min	6 mm <sup>2</sup>
Querschnitt Abzweigkabel max	50 mm <sup>2</sup>
Schlüsselweite 1	6 mm
Schlüsselweite 2	5 mm
Durchmesser D	93 mm
Anzahl Adern	4 Stück

## Logistik Daten

Artikelname	Ringklemme 4x95-120/50
Artikelnummer	126208
Lieferumfang	Ringklemme
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311048833

## Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Karton
Basismenge	1	5
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	138	215
Breite (mm)	105	100
Höhe (mm)	47	95
Nettogewicht (kg)	0.403	2.015
Bruttogewicht (kg)	0.403	2.315