

## Gießharz-Verbindungs-muffe

auftrömelbar für unarmierte Kunststoffkabel

Universell verwendbar als Reparaturmuffe für flexible Leitungen. REACH-Verordnung zur Beschränkung von Diisocyanaten (nur für EU-Länder). Die Europäische Kommission hat Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG) (neue Nr. 74) mit der Verordnung (EU) 2020/1149 geändert, die am 24. August 2020 in Kraft getreten ist. Gemäß der neuen REACH-Verordnung ist ab dem 24. August 2023 vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung von Diisocyanaten, Klebstoffe und Dichtstoffe eine angemessene Schulung erforderlich. Alle Informationen zu Schulungsmaterialien und Schulungsangeboten finden Sie auf der Internetseite von ISOPA/ALIPA <https://www.safeusediisocyanates.eu/>



### Produktbeschreibung

Artikelname	MZ 2 FG
Artikelnummer	124517
Optionales Zubehör	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)

Eigenschaften
Kompakte Abmessungen
Spleißposition vor dem Verguss sichtbar
Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen
Beständig gegen chemische Einflüsse
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Beständig gegen Erdalkalien
Längs- und querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit
Sofort betriebsbereit
Schnelle, einfache und sichere Montage

Anwendungen
Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle

Technische Daten

PCB	nom. max. Spannung	nom. max. Querschnitt in	
I	Länge	Länge	500 mm
D	max. Durchmesser	2x5 mm max	41 mm
H	Höhe	1x6 mm	67 mm

revision / d. num.:	06.12.2021	typ:	gültig
date / m. d.:	22.12.2021	no.:	124517
author / m. d.:	22.12.2021	field:	124517
		no. in drawing / d. no. in catalog:	MZ 2 FG
Electrical Products		max. length / min. in mm:	CEPACK 124517
		max. / min.:	1

Artikelname	MZ 2 FG
Artikelnummer	124517
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	500 mm
Höhe H	67 mm
Durchmesser D	41 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	25 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x min	16 mm <sup>2</sup>
Durchmesser Kabel max	40 mm

## Logistik Daten

Artikelname	MZ 2 FG
Artikelnummer	124517
Lieferumfang	Einfüll- und Entlüftungstrichter Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel Transparente Kunststoff-Formschale PVC-Isolierband Schutzhandschuhe Schrumpfschläuche zum Überschrumpfen der Verbinder Montageanleitung
Haltbarkeit	24 Monate
Lagertemperatur max	35 °C
Lagertemperatur min	15 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311002736

## Verpackungsdaten

Alternativmeneinheit	Schachtel	Pal. EW
Basismenge	1	30
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	488	1200
Breite (mm)	248	800
Höhe (mm)	195	1130
Nettogewicht (kg)	1.844	55.32
Bruttogewicht (kg)	1.844	73.52