

Gießharz-Verbindungs-muffe

auftrömelbar für unarmierte Kunststoffkabel

Universell verwendbar als Reparaturmuffe für flexible Leitungen. REACH-Verordnung zur Beschränkung von Diisocyanaten (nur für EU-Länder). Die Europäische Kommission hat Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG) (neue Nr. 74) mit der Verordnung (EU) 2020/1149 geändert, die am 24. August 2020 in Kraft getreten ist. Gemäß der neuen REACH-Verordnung ist ab dem 24. August 2023 vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung von Diisocyanaten, Klebstoffe und Dichtstoffe eine angemessene Schulung erforderlich. Alle Informationen zu Schulungsmaterialien und Schulungsangeboten finden Sie auf der Internetseite von ISOPA/ALIPA <https://www.safeusediisocyanates.eu/>



Produktbeschreibung

Artikelname	MZ 3 FG
Artikelnummer	124518
Optionales Zubehör	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)

Eigenschaften
Kompakte Abmessungen
Spleißposition vor dem Verguss sichtbar
Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen
Beständig gegen chemische Einflüsse
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Beständig gegen Erdalkalien
Längs- und querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit
Sofort betriebsbereit
Schnelle, einfache und sichere Montage

Anwendungen
Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle

Technische Daten

PCB	nom. nom. nom.	nom. nom. nom.	
L	Länge	600 mm	
D	Durchmesser	51 mm	
H	Höhe	78 mm	

revision / d. nom.:	06.12.2021	W. nom. / nom.:	W. nom. / nom.:	W. nom. / nom.:
date / d.:	22.12.2021	W. nom. / nom.:	W. nom. / nom.:	W. nom. / nom.:
date / d.:	22.12.2021	W. nom. / nom.:	W. nom. / nom.:	W. nom. / nom.:
/// BBC		CELLPACK		Electrical Products
M. nom. / nom.:		M. nom. / nom.:		M. nom. / nom.:
M. nom. / nom.:		M. nom. / nom.:		M. nom. / nom.:
M. nom. / nom.:		M. nom. / nom.:		M. nom. / nom.:
M. nom. / nom.:		M. nom. / nom.:		M. nom. / nom.:

Artikelname	MZ 3 FG
Artikelnummer	124518
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	600 mm
Höhe H	78 mm
Durchmesser D	51 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	50 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x min	25 mm ²
Durchmesser Kabel max	50 mm

Logistik Daten

Artikelname	MZ 3 FG
Artikelnummer	124518
Lieferumfang	Einfüll- und Entlüftungstrichter Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel Transparente Kunststoff-Formschale PVC-Isolierband Schutzhandschuhe Schrumpfschläuche zum Überschrumpfen der Verbinder Montageanleitung
Haltbarkeit	24 Monate
Lagertemperatur max	35 °C
Lagertemperatur min	15 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311002743

Verpackungsdaten

Alternativmeneinheit	Schachtel	Pal. EW
Basismenge	1	35
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	701	1200
Breite (mm)	227	800
Höhe (mm)	125	1130
Nettogewicht (kg)	2.593	90.755
Bruttogewicht (kg)	2.593	108.955