

1-Leiter-Innenraum-Aufschiebe-Endverschluss

mit Schraubkabelschuh für 1-Leiter-Kunststoffkabel

Contrax Endverschlüsse CAESK-I eignen sich für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR) mit unterschiedlichen Leitschichten (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltungen (Draht- oder Bandschirm). Mit Schraubkabelschuhen.



Produktbeschreibung

| | |
|--------------------|---|
| Artikelname | CAESK-I 24kV 240-400 |
| Artikelnummer | 289958 |
| Hinweise | Auch für Kabel Um = 7,2 kV zu verwenden, dann ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung zu prüfen. |
| Optionales Zubehör | Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik) |

Eigenschaften

Schnelle, einfache und sichere Montage durch Silikon-Aufschiebe-Komponenten

Großer Querschnittsbereich

Sofort betriebsbereit

Anwendungen

Innenraum

Technische Daten



| | | | |
|------|----------------------------|------------------------|--------|
| pol. | spannung | anz schirmiten | |
| 1 | Länge | length | 340 mm |
| Ø 5 | durchmesser der schirmiten | dia mm of cable shield | 75 mm |

| | | | |
|---|------------|-----------------------------------|---|
| version / d. n. : | 18.12.2021 | type | globe shield in the gas mix / new version cable |
| date / d. : | 22.12.2021 | no. | approval number / no. to be number: |
| date / d. : | 22.12.2021 | field | 289958 |
|  | | no. in drawing / d. no. of cable: | CAESK-I 24kV 240-400 |
| | | type / d. no. : | CEP0115 289958 |
| | | quantity / d. no. : | 1 |

| | |
|--|---|
| Artikelname | CAESK-I 24kV 240-400 |
| Artikelnummer | 289958 |
| Spannungsebenen | U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV |
| Prüfnormen | CENELEC HD 629.1 |
| Länge L | 340 mm |
| Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min | 27.3 mm |
| Anzahl Schirme je Phase | 1 Stück |
| Durchmesser Schirm | 97 mm |
| Nennquerschnitt 24 kV min | 240 mm ² |
| Nennquerschnitt 24 kV max | 400 mm ² |

Logistik Daten

| | |
|-------------------------|---|
| Artikelname | CAESK-I 24kV 240-400 |
| Artikelnummer | 289958 |
| Lieferumfang | 3 x 1-teilige aufschiebbare Silikon-Endverschlüsse mit integrierter Feldsteuerung Silikonschlauch Schraubkabelschuhe für Hauptleiter Dichtband Montagekleinmaterial Montageanleitung |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 85469090 |
| EAN/GTIN | 4010311149370 |

Verpackungsdaten

| Alternativmengeneinheit | Karton | Pal. EW |
|-------------------------|--------|---------|
| Basismenge | 1 | 36 |
| Basismengeneinheit | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 430 | 1200 |
| Breite (mm) | 265 | 800 |
| Höhe (mm) | 157 | 1130 |
| Nettogewicht (kg) | 2.02 | 72.72 |
| Bruttogewicht (kg) | 2.02 | 90.92 |