

## RCL07 Mini-Empfänger

Der Mini-Empfänger RCL07 ist ein Funk-Kleinstempfänger mit zwei potenzialfreien Schaltkontakten zur Realisierung unterschiedlichster Anwendungen.

Der Mini-Empfänger eignet sich für die Umrüstung bestehender Funkssysteme oder zur Erweiterung drahtgebundener Schaltanlagen.





RCL07E5002A21-02K

### Technische Daten

Codierung	Easywave Bis zu 32 Sender können eingelernt werden.
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	2
Spannungsversorgung	12-24 V DC
Leistungsaufnahme	0,3 W Stand by bei 24 V DC
Betriebsarten	TOTMANN (max. 36 Sekunden) EIN/AUS (2-Tast-Bedienung) IMPULS (1 Sekunde)
Ausgänge	2 potenzialfreie Relaiskontakte (1x Wechsler, 1x Schließer) kombiniert
Max. Kontaktbelastung	DC: 30 V / 1 A / 30 W
Schutzart	IP54
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	35 x 80 x 20 mm
Farbe	weiß ähnlich RAL 9003

### Anschlussplan



### Lieferumfang

- Mini-Empfänger
- Bedienungsanleitung

### Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung
RCL07E5002A21-02K	Mini-Empfänger 2-Kanal, weiß, Wechsler/Schließer