

Dane produktowe

Numer elementu 92.031.3258.1

Device connector GST18I3S B1 SW



Numer elementu	92.031.3258.1
EAN	4015573236844
Jednostka opakowania	200 Sztuka(i)

Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

Prąd znamionowy	20 A
Napięcie znamionowe	250 V
Stopień zanieczyszczenia	2
Kodowanie mechaniczne	Code 1
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Blokada	z samoryglowaniem (odblokowanie narzędziem)
Kolor kodowania/ moduły styków	Czarny
Pola opisowe	L, N, PE

Dane techniczne

Przekrój pozycje dla drutu	4 mm ²
Przekrój dla drutu 2	0,75 mm ²
Pozycje-przekrój dla linki max.	4 mm ²
Przekrój dla linka 2	0,75 mm ²
Element kołowy na pole	1
Odizolowanie przewodu	7 mm

Wykonanie

Wykonanie	Magistrala
Typ pozycje	pozycje rubowe
Kł wtyku	Bezpozycje
Stopień ochrony (IP)	IP20
Uwaga do rodzaju pozycje	Fine stranded wires 4 mm ² only without ferrules
Element wbudowany	Element wbudowany/pozycje

Materiał

Materiał obudowy	Poliamid
Bezhalogenowy	Tak
Materiał kontaktów	CuZn

Obciążenie połączkowe	0,036 kWh
Ciepota pracy dla metryki izolacyjnego	100 °C
Wykończenie powierzchni	ocynowane

Wymiary

Długość	31,5 mm
Szerokość	28,2 mm
Wysokość	19,5 mm

Akcesoria

Numer elementu	Typ	Opis
99.004.8210.0	Odblokowanie GST18I3 HOCH WS	
99.005.8210.0	Odblokowanie GST18I3 HOCH SW	
05.561.3653.0	Przykrywka GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Przykrywka GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Przykrywka GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Przykrywka GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Przykrywka ST18/3B + GST18I3 ST WS	
34.300.1122.1	Lista montażowa GST18 3-10 POLIG	

