

d

Mechanical characteristics

cables
 interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor
 mating life

Components

centre contact
 other metal parts
 crimp ferrule
 insulator

Electrical characteristics

impedance

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel
 Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter
 Steckzyklen

Bauteile

Innenkontakt
 sonstige Metallteile
 Crimprohr
 Isolierung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand

Umgebung

RoHS konform

G 8; G 02232 D; HF 50 0.5/1.5 LDY; K 02252 D; RD-316
 IEC 61169-8
 A2914
 Crimp
 Crimp
 >500

a

Materials / Material


CuPb1.15Ni1 (C97)
 CuZn39Pb3
 SF Cu w
 PTFE

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0.8
 Cu2Ni5
 Ni5

50 Ω

2002/95/EC

d	20563	25.02.09	BJ	96	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	29.10.	BI	
				gepr./appr.	20.11.96	BJ	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
c	15479	26.04.04	RD	Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	BNC-Kabelbuchse BNC-Bulkhead Jack		
a	7988	18.07.97	BI	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
				K	J01001B0061		
Änd./rev. Index	Anderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces	Original: DIN A4		