

DATENBLATT

19" Wandgehäuse 9HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 400 mm

CE UK
CA



Beschreibung

Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, vormontiert, eigenbelüftet

Vorbereitet für Plug & Play Lüftereinheit 2-fach Art.-Nr. 691656GR.1

Boden mit 4 x Aufnahme für Nivellierfüße oder Rollensets (bitte separat bestellen)

Fronttür mit Metallscharnieren für erhöhte Stabilität

Seitenwände abnehmbar, abschließbar, gleichschließend mit Fronttür

Dach, Boden und Rückwand mit vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (250 x 70 mm)

Auch geeignet zum Einbau von je 2 Einzellüftern in Dach und Boden

Innen frontseitig 2 x 19" Streben, verzinkt, tiefenverstellbar

Fronttür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 4 mm)

Schrankteile innenseitig komplett geerdet

Lackierung RAL7035, lichtgrau

Schutzart IP20

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" Wandgehäuse 9HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 400 mm

Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutterersatz (VPE 20 Stk.), 2 x Schlüssel
 Lieferung in Transportverpackung, ab 30 kg / 12HE auf Einwegpalette

| Allgemeine Daten | |
|------------------------------|-------------------|
| Mit Fronttür | Ja |
| Art der Lüftung | passiv |
| Ausführung der Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Anzahl Packstücke | 1 |
| Mit Dachblech | Ja |
| Montage-Ebene | vorne |
| Mit Seitenwänden | Ja |
| Ausführung | mit Festrahmen |
| Mit Erdung | Ja |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Ausführung der Profilschiene | L-förmig |

| General data | |
|--------------|--------------------|
| Rastermaß | 482,6 mm (19 Zoll) |
| Werkstoff | Stahl |
| Schutzart | IP20 |
| Zerlegbar | Nein |

| Verfügbare Varianten | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------------|-------|--------|--------|--------|----------|------------|
| ArtNr. | Bezeichnung | Anzahl der Höheneinheiten (HE) | Farbe | Breite | Tiefe | Höhe | Traglast | RAL-Nummer |
| 691704VGR.40 | 19" Wandgehäuse 4HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 400 mm | 4 HE | grau | 600 mm | 400 mm | 240 mm | 50 kg | 7035 |
| 691706VGR.40 | 19" Wandgehäuse 6HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 400 mm | 6 HE | grau | 600 mm | 400 mm | 330 mm | 50 kg | 7035 |
| 691709VGR.40 | 19" Wandgehäuse 9HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 400 mm | 9 HE | grau | 600 mm | 400 mm | 465 mm | 50 kg | 7035 |
| 691712VGR.40 | 19" Wandgehäuse 12HE, fest, 1-teilig, RAL7035, Tiefe 400 mm | 12 HE | grau | 600 mm | 400 mm | 600 mm | 50 kg | 7035 |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

